®Glutoclean

Херметизация на камък

Техническа спецификация

1l / Артикулен номер 035403074 / EAN 4044899354031



Херметизиране с дълготрайна защита за камък (за всички абсорбиращи повърхности от естествен и изкуствен камък, бетонни блокове, измит бетон, шисти, мрамор, пясъчник, терацо, порфир, плочи „Золнхофен“, бетонни повърхности и др.) на закрито и на открито. За обработка на подове, стълби и первази, както и тераси и балкони. Благодарение на водоустойчивия, устойчив на UV лъчи защитен слой с копринен блясък, обработената повърхност става устойчива на замърсявания и лесна за поддръжка. Външният вид, цветът и структурата на камъка се подобряват и се запазват дългосрочно. Защитният слой не пожълтява и е издръжлив.

- осигурява дълготрайна защита от замърсявания и следи от употреба
- за полиран, матов, шлифован и текстуриран гранитогрес
- може да се използва и като защита срещу фуги
- за вътрешна и външна употреба

Област на приложение

Защитно покритие за камък за тераси, балкони, градини и фасади: предпазва от замърсявания, ултравиолетови лъчи и влага, като трайно подобрява цвета, текстурата и копринения блясък.

Обработка

Да се използва само върху суха повърхност. Повърхността трябва предварително да бъде почистена. Нанесете импрегнатора в неразреден вид с валяк или четка – тънък и равномерен слой. При това не нанасяйте повече, отколкото повърхността може да поеме. Не нанасяйте в излишък, избягвайте образуването на локви. Не трябва да се образуват ивици. При по-големи повърхности винаги
работете на участъци. Времето за изсъхване след нанасянето е около 2 часа. По време на тази фаза на изсъхване не трябва да се стъпва върху повърхността. След това защитете импрегнираната повърхност от въздействието на влага в продължение на 2 дни.

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се оставя на достъп за деца.

Бележки

Повърхностите, върху които се полага покритието, трябва да бъдат защитени от проникване на влага от основата. Появата на бели петна след изсъхване е признак за влага в камъка. По време на нанасянето покрийте стъклото и повърхностите, чувствителни към разтворители. Не нанасяйте при температури под +12 °C. Неабсорбиращите, полираните или фино шлифованите повърхности не могат да бъдат импрегнирани.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Ханн. Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Намек:
Всички сведения и данни в този информационен лист съответстват на нашия практически опит и лабораторни изследвания и се основават на състоянието на техниката към момента. Те обаче могат да представляват само общи указания, които не съдържат гаранция за свойствата на продуктите. Тъй като условията, при които се извършват съхранението, транспортирането и преработката, са извън нашата сфера на влияние, от тези указания не може да се изведе никаква правна обвързаност. Потребителят е длъжен да провери дали продуктите са подходящи за предвидената от него цел на употреба при съответните условия на обекта.