®Glutoclean

# Импрегниране на керамогранит

Техническа спецификация

1l / Артикулен номер 035303074 / EAN 4044899353034




Импрегнира повърхностите трайно и осигурява невидима защита срещу замърсявания и следи от употреба. Третираната повърхност се почиства лесно и е защитена от повторно замърсяване, например от мазнини, масла и водни петна. Подходящ за всички повърхности от полиран, мат, шлифован и структуриран фин гранитогрес или керамичен гранитогрес във вътрешни и външни пространства. За обработка на маси, стени, подове или плотове. Подходящ е и за порести повърхности, като например циментови фуги.

- осигурява дълготрайна защита от замърсявания и следи от употреба
- за полиран, матов, шлифован и текстуриран гранитогрес
- може да се използва и като защита срещу фуги
- за вътрешна и външна употреба

## Област на приложение

Защитна импрегнация за кухня, баня, коридор и жилищни помещения: осигурява невидима защита на повърхностите от мръсотия, масло, мазнина и водни петна в закрити помещения.

## Обработка

Да се използва само върху суха повърхност. Повърхността трябва предварително да бъде почистена. Нанесете импрегнацията в неразреден вид с валяк или четка – тънък, но покриващ слой. Ефективността може да се повиши чрез допълнително нанасяне „мокро върху мокро“. При това не нанасяйте повече импрегнатор, отколкото повърхността може да абсорбира. След нанасянето оставете да
действа 50 минути. Излишната течност попийте с абсорбираща, суха кърпа. Не трябва да остават следи. Изсъхналите остатъци могат да се отстранят с кърпа, предварително напоена с импрегнатора. Последващото време за изсъхване на импрегнатора е 3 – 4 часа. По време на тази фаза на изсъхване не се допуска стъпване върху повърхността, нито третирането ѝ с влага. Пълният ефект се постига след 24 часа.

## Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се оставя на достъпно за деца място.

## Бележки

При обработката на по-големи площи винаги работете на малки участъци. Преди нанасянето защитете и покрийте повърхностите, чувствителни към разтворители, както и стъклото. При употреба като защита за фуги нанасяйте само върху чисти, без петна, сухи и напълно втвърдени фуги, за да може импрегнирането да действа равномерно и да не възникнат промени в цвета.



Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Ханн. Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

**Намек:**
Всички сведения и данни в този информационен лист съответстват на нашия практически опит и лабораторни изследвания и се основават на състоянието на техниката към момента. Те обаче могат да представляват само общи указания, които не съдържат гаранция за свойствата на продуктите. Тъй като условията, при които се извършват съхранението, транспортирането и преработката, са извън нашата сфера на влияние, от тези указания не може да се изведе никаква правна обвързаност. Потребителят е длъжен да провери дали продуктите са подходящи за предвидената от него цел на употреба при съответните условия на обекта.