®Glutoclean

Масло за клинкер и павета

Техническа спецификация

1l / Артикулен номер 030903205 / EAN 4250295100909



Задълбочава и освежава цвета, без да оставя блясък, като по този начин подчертава естествения вид на материала и структурата на повърхността. Намалява проникването на петна и замърсявания. Порестите повърхности стават по-устойчиви на замърсявания и вода, което улеснява грижата за тях. За първоначална и последваща обработка на абсорбиращи основи от клинкер, паваж, тухли, шисти, кото, глинени плочи, неглазирани керамични плочи, плочи от цепена и суха пресована глина. Подходящ за употреба на открито и на закрито.

- за клинкер, тухли, глинени плочи, плочи от раздробен материал и плочи, изработени чрез сухо пресоване
- за задълбочаване и освежаване на цвета
- предпазва от замърсявания и петна
- за вътрешна и външна употреба
- 1 л е достатъчен за около 15 – 20 м²

Област на приложение

Оцветителят възстановява матовия вид на естествения камък и порестите повърхности, предпазва от петна, замърсявания и вода – за вътрешна и външна употреба.

Обработка

Преди нанасянето повърхността трябва да е суха, чиста и без петна. Нанесете „Клинкер и паваж-ойл“ тънко и равномерно с валяк от изкуствена влакна с къс косъм или с мека четка. Нанесете само толкова количество, колкото повърхността може да поеме (избягвайте образуването на локви). Евентуалните излишъци погълнете с абсорбираща кърпа. При силно абсорбиращи или порести материали се препоръчва нанасяне на няколко слоя с интервал от 15 минути. Защитете третираните повърхности от въздействието на влага за минимум 24 часа.

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се оставя на достъпно за деца място.

Бележки

Не е подходящ за неабсорбиращи подови настилки. Повърхностите трябва да са напълно изсъхнали. След основно почистване оставете повърхността да изсъхне поне 48 часа. При необходимост изпробвайте продукта на незабележимо място преди употреба. Температура на основата по време на нанасяне: от +5 °C до +25 °C. Изключете подовото отопление най-малко 12 часа преди нанасянето.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Ханн. Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Намек:
Всички сведения и данни в този информационен лист съответстват на нашия практически опит и лабораторни изследвания и се основават на състоянието на техниката към момента. Те обаче могат да представляват само общи указания, които не съдържат гаранция за свойствата на продуктите. Тъй като условията, при които се извършват съхранението, транспортирането и преработката, са извън нашата сфера на влияние, от тези указания не може да се изведе никаква правна обвързаност. Потребителят е длъжен да провери дали продуктите са подходящи за предвидената от него цел на употреба при съответните условия на обекта.