®Glutoclean

Impregnace kamene

Technický informační list

1l / Číslo výrobku 035403074 / EAN 4044899354031



Ošetření s dlouhodobou ochranou kamene (pro všechny savé povrchy z přírodního i umělého kamene, betonové tvárnice, omytý beton, břidlici, mramor, pískovec, teraco, porfyr, desky Solnhofener, betonové povrchy a podobně) v interiéru i exteriéru. K ošetření podlah, schodů a okenních parapetů, jakož i teras a balkonů. Díky voděodolné, UV-odolné ochranné vrstvě s hedvábným leskem se ošetřený povrch stává odolným proti znečištění a snadno se udržuje. Vzhled, barva a struktura kamene se zlepšují a dlouhodobě si zachovávají svou kvalitu. Ochranná vrstva nežloutne a je odolná proti opotřebení.

- trvale chrání před znečištěním a stopami opotřebení
- pro leštěný, matný, broušený a strukturovaný porcelánový obklad
- lze použít také jako ochranu spár
- pro vnitřní i venkovní použití

Oblast použití

Ošetření kamene pro terasy, balkony, zahrady a fasády: chrání před nečistotami, UV zářením a vlhkostí, trvale vylepšuje barvu, strukturu a hedvábný lesk.

Zpracování

Používejte pouze na suchý povrch. Povrch je třeba předem očistit. Těsnicí prostředek nanášejte neředěný v tenké a rovnoměrné vrstvě pomocí malířského válečku nebo štětce. Nenanášejte přitom více, než povrch dokáže pojmout. Nepoužívejte nadměrné množství, zabraňte tvorbě kaluží. Nesmí vzniknout žádné šmouhy. U větších ploch vždy pracujte po částech
. Následná doba schnutí činí cca 2 hodiny. Během této fáze schnutí se na povrch nesmí vstupovat. Následně chraňte ošetřený povrch po dobu 2 dnů před působením vlhkosti.

Úložiště

Nádobu dobře uzavřete a skladujte na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky

Povrchy musí být chráněny před pronikáním vlhkosti z podkladu na zadní stranu. Bílé skvrny, které se objeví po zaschnutí, naznačují přítomnost vlhkosti v kameni. Při aplikaci zakryjte sklo a povrchy citlivé na rozpouštědla. Nepoužívejte při teplotách nižších než +12 °C. Nevsákavé, leštěné nebo jemně broušené povrchy nelze impregnovat.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Nápověda:
Veškeré informace a údaje uvedené v tomto informačním listu odpovídají našim praktickým zkušenostem a laboratorním zkouškám a vycházejí ze současného stavu techniky. Mohou však představovat pouze obecné pokyny, které neobsahují žádné záruky vlastností. Jelikož podmínky, za nichž probíhá skladování, přeprava a zpracování, leží mimo naši sféru vlivu, nelze z těchto pokynů odvodit žádnou právní závaznost. Je na uživateli, aby ověřil, zda jsou produkty vhodné pro jím zamýšlený účel použití za daných podmínek na místě použití.