®Glutoclean

Aceite para ladrillos y adoquines

Ficha técnica

1l / Número de artículo 030903205 / EAN 4250295100909



Intensifica y reaviva el color sin dar brillo, lo que resalta la naturalidad del material y la textura de la superficie. Reduce la penetración de manchas y suciedad. Las superficies porosas se vuelven más resistentes a la suciedad y al agua, por lo que son más fáciles de cuidar. Para el tratamiento inicial y posterior de soportes absorbentes de clinker, adoquines, ladrillos, pizarra, cotto, losas de arcilla, baldosas cerámicas sin esmaltar, losas de piedra hendida y losas prensadas en seco. Apto para uso en interiores y exteriores.

- para ladrillos de clinker, ladrillos comunes, ladrillos de arcilla, ladrillos de grieta y placas prensadas en seco
- intensifica y reaviva el color
- protege contra la suciedad y las manchas
- para interiores y exteriores
- 1 l es suficiente para unos 15-20 m²

Ámbito de aplicación

El intensificador de color reaviva el aspecto mate de la piedra natural y las superficies porosas, y protege contra las manchas, la suciedad y el agua, tanto en interiores como en exteriores.

Tratamiento

Antes de la aplicación, la superficie debe estar seca, limpia y libre de manchas. Aplica el aceite para ladrillos y adoquines en una capa fina y uniforme con un rodillo de fibra sintética de pelo corto o un pincel suave. Aplica solo la cantidad que el sustrato pueda absorber (evita que se formen charcos). Absorber el exceso con un paño absorbente. En el caso de materiales muy absorbentes o porosos, se recomienda realizar varias aplicaciones con un intervalo de 15 minutos. Proteger las superficies tratadas de la humedad durante al menos
24 horas.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Notas

No apto para revestimientos de suelo no absorbentes. Las superficies deben estar bien secas. Dejar secar la superficie durante al menos 48 horas tras una limpieza a fondo. Si es necesario, probar el producto en una zona poco visible antes de su aplicación. Temperatura del sustrato durante la aplicación: de +5 °C a +25 °C. Apagar la calefacción por suelo radiante al menos 12 horas antes de la aplicación.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Sugerencia:
Toda la información y los datos que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en análisis de laboratorio, y se ajustan al estado actual de la técnica. No obstante, solo constituyen indicaciones generales que no implican ninguna garantía sobre las propiedades del producto. Dado que las condiciones en las que se llevan a cabo el almacenamiento, el transporte y la transformación quedan fuera de nuestro ámbito de influencia, no puede derivarse de estas indicaciones ningún compromiso legal. Corresponde al usuario comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto en las condiciones específicas de la obra.