®Glutoclean

Impermeabilización de piedra

Ficha técnica

1l / Número de artículo 035403074 / EAN 4044899354031



Sellado con protección duradera para la piedra (para todas las superficies porosas de piedra natural y artificial, bloques de hormigón, hormigón lavado, pizarra, mármol, arenisca, terrazo, pórfido, losas de Solnhofen, superficies de hormigón y similares) tanto en interiores como en exteriores. Para el tratamiento de suelos, escaleras y alféizares, así como terrazas y balcones. Gracias a la capa protectora impermeable y resistente a los rayos UV, con un brillo sedoso, la superficie tratada repele la suciedad y es fácil de mantener. Se mejora el aspecto, el color y la estructura de la piedra, que se conservan a largo plazo. La capa protectora no amarillea y es muy resistente.

- protege de forma duradera contra la suciedad y los signos de uso
- para gres porcelánico pulido, mate, esmerilado y texturizado
- también se puede utilizar como protección para juntas
- para interiores y exteriores

Ámbito de aplicación

Sellador para piedra para terrazas, balcones, jardines y fachadas: protege contra la suciedad, los rayos UV y la humedad, y realza de forma duradera el color, la textura y el brillo sedoso.

Tratamiento

Aplicar únicamente sobre superficies secas. La superficie debe limpiarse previamente. Aplicar el sellador sin diluir con un rodillo o una brocha, en una capa fina y uniforme. No aplicar más cantidad de la que pueda absorber la superficie. No aplicar en exceso; evitar la formación de charcos. No deben quedar rayas. En superficies grandes, trabajar siempre por secciones . El tiempo de secado posterior es de aproximadamente 2 horas. No se debe pisar la superficie durante esta fase de secado. A continuación, proteger la superficie sellada de la humedad durante 2 días.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Notas

Las superficies de revestimiento deben protegerse contra la humedad que pueda filtrarse desde el sustrato por la parte posterior. Las manchas blancas que aparecen tras el secado indican la presencia de humedad en la piedra. Durante la aplicación, cubra el cristal y las superficies sensibles a los disolventes. No aplicar a temperaturas inferiores a +12 °C. Las superficies no absorbentes, pulidas o de grano fino no pueden sellarse.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Sugerencia:
Toda la información y los datos que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en análisis de laboratorio, y se ajustan al estado actual de la técnica. No obstante, solo constituyen indicaciones generales que no implican ninguna garantía sobre las propiedades del producto. Dado que las condiciones en las que se llevan a cabo el almacenamiento, el transporte y la transformación quedan fuera de nuestro ámbito de influencia, no puede derivarse de estas indicaciones ningún compromiso legal. Corresponde al usuario comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto en las condiciones específicas de la obra.