®Glutoclean

Impregnación de gres porcelánico

Ficha técnica

1l / Número de artículo 035303074 / EAN 4044899353034



Impregna las superficies de forma duradera y las protege de forma invisible contra la suciedad y las marcas de uso. La superficie tratada es fácil de limpiar y está protegida contra la reaparición de manchas, por ejemplo, de aceite, grasa y agua. Para todas las superficies de gres porcelánico o gres pulido, mate, lijado y texturizado, tanto en interiores como en exteriores. Para el tratamiento de mesas, paredes, suelos o encimeras. También apto para superficies porosas, como, por ejemplo, las juntas de cemento.

- protege de forma duradera contra la suciedad y los signos de uso
- para gres porcelánico pulido, mate, esmerilado y texturizado
- también se puede utilizar como protección para juntas
- para interiores y exteriores

Ámbito de aplicación

Impregnación protectora para la cocina, el baño, el pasillo y las estancias comunes: protege las superficies de forma invisible contra la suciedad, el aceite, la grasa y las manchas de agua en interiores.

Tratamiento

Aplicar únicamente sobre superficies secas. La superficie debe limpiarse previamente. Aplicar el impregnante sin diluir con un rodillo o una brocha, en una capa fina pero que cubra bien. La eficacia puede aumentarse aplicando una segunda capa «húmedo sobre húmedo». Para ello, no aplicar más impregnante del que pueda absorber la superficie. Tras la aplicación, dejar actuar durante 50 minutos
. Absorber el exceso de líquido con un paño seco y absorbente. No deben quedar marcas. Los residuos secos pueden eliminarse con un paño previamente empapado en el impregnante. El tiempo de secado posterior del impregnante es de 3 a 4 horas. Durante esta fase de secado, no se debe pisar la superficie ni tratarla con humedad. El efecto completo se alcanza al cabo de 24 horas.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Notas

Al tratar superficies extensas, trabajar siempre en pequeñas secciones. Proteger y cubrir antes de la aplicación las superficies sensibles a los disolventes o el cristal. Si se utiliza como protección para juntas, aplíquelo únicamente sobre juntas limpias, sin manchas, secas y completamente endurecidas, para que la impregnación actúe de manera uniforme y no se produzcan cambios de color.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Sugerencia:
Toda la información y los datos que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en análisis de laboratorio, y se ajustan al estado actual de la técnica. No obstante, solo constituyen indicaciones generales que no implican ninguna garantía sobre las propiedades del producto. Dado que las condiciones en las que se llevan a cabo el almacenamiento, el transporte y la transformación quedan fuera de nuestro ámbito de influencia, no puede derivarse de estas indicaciones ningún compromiso legal. Corresponde al usuario comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto en las condiciones específicas de la obra.