®Glutoclean

Producto para eliminar las manchas de cemento

Ficha técnica



1l / Número de artículo 037903074 / EAN 4044899379034

Para la eliminación rápida y sin problemas de velos de cemento, restos de hormigón y mortero, depósitos de cal, eflorescencias y suciedad inorgánica. Ideal para la limpieza final de obras. Para su aplicación en todas las superficies resistentes a los ácidos, como azulejos cerámicos para paredes y suelos, baldosas de clinker, cerámica gruesa, gres porcelánico, revestimientos de ladrillo, arcilla y terracota, pizarra, cuarcita, losas de hormigón lavado y piedras naturales sin cal, como el granito.

- Concentrado
- para superficies resistentes a los ácidos
- muy eficaz
- también es eficaz contra los depósitos de cal, las eflorescencias y los restos de mortero

Ámbito de aplicación

Para eliminar de forma rápida y sin problemas las capas de cemento, los restos de hormigón y mortero, los depósitos de cal, las eflorescencias y la suciedad inorgánica.

Tratamiento

La superficie sucia debe humedecerse siempre previamente. Aplica el limpiador, según el grado de suciedad, puro o diluido en agua en una proporción de hasta 1:10. Extiéndelo con un estropajo o una esponja y déjalo actuar brevemente. Trabaja por pequeñas secciones y evita que se seque. Retirar los restos de suciedad disueltos con una esponja o un paño y aclarar a fondo con abundante agua.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Notas

Antes de su aplicación, compruebe siempre la compatibilidad con la superficie. Humedezca bien la superficie antes del tratamiento, especialmente en la zona de las juntas. Proteja las superficies adyacentes y elimine inmediatamente las salpicaduras. Evite el contacto con metales, esmalte u objetos cromados. Las piedras naturales calcáreas, como el mármol, la caliza conchífera, el Jura, la piedra de Solnhofen y el travertino, son sensibles a los ácidos. Su uso puede provocar daños irreversibles. Precaución
con diversos tipos de granito (p. ej., Kashmir White, diversas variedades de Padang o Crystal Black). Es imprescindible realizar una prueba previa.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Sugerencia:
Toda la información y los datos que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en análisis de laboratorio, y se ajustan al estado actual de la técnica. No obstante, solo constituyen indicaciones generales que no implican ninguna garantía sobre las propiedades del producto. Dado que las condiciones en las que se llevan a cabo el almacenamiento, el transporte y la transformación quedan fuera de nuestro ámbito de influencia, no puede derivarse de estas indicaciones ningún compromiso legal. Corresponde al usuario comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto en las condiciones específicas de la obra.