®Glutoclean

Impregnación de WPC y BPC

Ficha técnica

1l / Número de artículo 101101205 / EAN 4250295104303



Ofrece a las superficies de WPC (compuesto de madera y polímeros) una protección duradera e invisible contra la suciedad y los signos de desgaste. La impregnación impide que los líquidos penetren en la superficie. Para todas las superficies de WPC, tanto en interiores como en exteriores.

- Protección duradera contra las manchas de aceite, grasa y agua
- protege contra la reacumulación de suciedad
- suficiente para 20-25 m²

Ámbito de aplicación

Protección para WPC y BPC en terrazas, balcones y jardines: protege las superficies de forma invisible contra la suciedad, el aceite, la grasa y las manchas de agua, y facilita la limpieza.

Tratamiento

Aplicar únicamente sobre superficies secas. La superficie debe limpiarse previamente. Aplicar el impermeabilizante sin diluir con un rodillo o una brocha, en una capa fina pero que cubra bien. Se puede aumentar la eficacia aplicando otra capa «húmedo sobre húmedo». No se debe aplicar más impregnante del que pueda absorber la superficie. Tras la aplicación, dejar actuar durante 10 minutos y, si es necesario, absorber el exceso de líquido con un paño seco y absorbente. No deben quedar marcas. Los residuos secos pueden eliminarse con un paño previamente empapado en el impregnante. El tiempo de secado posterior del impregnante es de una a dos horas. Durante esta fase de secado, no se debe pisar la superficie ni tratarla con humedad. El efecto completo se alcanza al cabo de 24 horas.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Notas

Al tratar superficies extensas, trabajar siempre en pequeñas secciones. Proteger y cubrir las superficies sensibles a los disolventes o el cristal antes de la aplicación.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Sugerencia:
Toda la información y los datos que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en análisis de laboratorio, y se ajustan al estado actual de la técnica. No obstante, solo constituyen indicaciones generales que no implican ninguna garantía sobre las propiedades del producto. Dado que las condiciones en las que se llevan a cabo el almacenamiento, el transporte y la transformación quedan fuera de nuestro ámbito de influencia, no puede derivarse de estas indicaciones ningún compromiso legal. Corresponde al usuario comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto en las condiciones específicas de la obra.