®Glutoclean

Teakipuu puhastus- ja hallituse eemaldusvahend

Tehniline infoleht

750ml / Toote number 037202074 / EAN 4044899372028



Kõigi halliks muutunud ja pleekinud lehtpuidust pindade värskendamiseks ning raskesti eemaldatavate mustuste, ladestumiste, rohelise katte ja muude saasteainete eemaldamiseks. Sobib vanadele ja uutele töötlemata lehtpuust aiamööblitele, nagu näiteks teak, bangkirai, iroko, tamm, lehis, mahagon, robinia, seeder jms. Sobib eriti hästi rotangimööblile.

- halliks muutunud või pleekinud lehtpuupindade värskendamiseks
- eemaldab püsivad mustusejäljed
- annab pinnale loomuliku patina või taastab puidu algse värvitooni
- ka rotangimööblile

Kohaldamisala

Lehtpuidu puhastusvahend terrassile, rõdule ja aeda: eemaldab rohelise katte ja mustuse, värskendab halliks muutunud puitu ja taastab puidu loomuliku tooni.

Töötlemine

Patina säilitamiseks: pihustage puhastusvahendit hästi niisutatud käsnale või lapile ja pühkige sellega pinda. Laske toimida umbes 5–10 minutit ja harjake pehme harjaga põhjalikult puidu kiudude suunas. Seejärel loputage hoolikalt veega ja laske kuivada.

Algse puidu värvitooni taastamiseks: pihustage puhastusvahend kuivale puidule. Laske toimida umbes 20 minutit, ilma et see kuivaks jääks. Seejärel harjake põhjalikult mitte liiga kõva harjaga puidu kiudude suunas. Loputage rohke veega ja laske kuivada.

Ladustamine

Hoida pakend hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Vihje:
Kõik käesolevas infolehes esitatud andmed ja teave vastavad meie praktilistele kogemustele ja laboratoorsetele uuringutele ning põhinevad praegusel tehnika tasemel. Need kujutavad endast siiski vaid üldisi juhiseid, mis ei sisalda omaduste tagatist. Kuna ladustamise, transpordi ja töötlemise tingimused jäävad väljapoole meie mõjupiirkonda, ei saa nendest juhistest tuletada õiguslikku siduvust. Kasutaja kohustus on kontrollida toodete sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks vastavates objektitingimustes.