®Glutoclean

WPC- ja BPC-impregneerimine

Tehniline infoleht

1l / Toote number 101101205 / EAN 4250295104303



Pakub WPC-pindadele (Wood Polymer Composite / puit-polümeer-komposiitmaterjalid) püsivat ja nähtamatut kaitset mustuse ja kasutusjälgede eest. Impregneerimine takistab vedelike tungimist pinnasse. Sobib kõikidele WPC-pindadele nii sise- kui ka välistingimustes.

- Pikaajaline kaitse õliste, rasvaste ja vesiste plekkide eest
- kaitseb uue mustumise eest
- piisab 20–25 m² jaoks

Kohaldamisala

WPC- ja BPC-kaitse terrassile, rõdule ja aeda: kaitseb pindu nähtamatult mustuse, õli, rasva ja veeplekkide eest ning hõlbustab puhastamist.

Töötlemine

Kasutada ainult kuival pinnal. Pind tuleb eelnevalt puhastada. Kanna impregneerimisvahend lahjendamata kujul värvirulliga või pintsliga õhukese, kuid katva kihina peale. Tõhusust saab suurendada, kandes peale veel ühe kihi märg-märg-meetodil. Selle juures ei tohi kanda peale rohkem impregneerimisainet, kui pind suudab imada. Pärast pealekandmist lasta 10 minutit mõjuda ja vajaduse korral eemaldada üleliigne vedelik imava, kuiva lapiga. Jälgi ei tohi jääda. Kuivanud jäägid saab eemaldada lapiga, mis on eelnevalt impregneerimisvahendiga läbi leotatud. Impregneerimisvahendi kuivamisaeg on üks kuni kaks tundi. Selle kuivamisaja jooksul ei tohi pinnale astuda ega seda niisutada. Täielik toime saavutatakse 24 tunni möödudes.

Ladustamine

Hoida pakend hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Hoida laste käeulatusest eemal.

Märkused

Suuremate pindade töötlemisel töötage alati väikeste osade kaupa. Lahustitele tundlikud pinnad või klaas tuleb enne kasutamist kaitsta ja katta.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Vihje:
Kõik käesolevas infolehes esitatud andmed ja teave vastavad meie praktilistele kogemustele ja laboratoorsetele uuringutele ning põhinevad praegusel tehnika tasemel. Need kujutavad endast siiski vaid üldisi juhiseid, mis ei sisalda omaduste tagatist. Kuna ladustamise, transpordi ja töötlemise tingimused jäävad väljapoole meie mõjupiirkonda, ei saa nendest juhistest tuletada õiguslikku siduvust. Kasutaja kohustus on kontrollida toodete sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks vastavates objektitingimustes.