®Glutoclean

Hallitusevastane värv – blokeeriv

Tehniline infoleht

750ml / Toote number 013401092 / EAN 4044899134916



Valge, spetsiaalne, hallitust tõkestav värv pindadele, mis on hallitusele altis. Sobib kasutamiseks ka aluspindadel, millel on jäänud niiskust. Pärast kuivamist takistab see niiskuse eraldumist töödeldud pinnalt ja kaitseb seeläbi värvitud pinda uue hallituse tekke eest ilma biotsiidiliste lisanditeta.

- takistab tõhusalt niiskuse ja hallituse tekkimist
- samuti aluste puhul, millel on jääkniiskus
- valge

Kohaldamisala

Kasutatakse hallitusele altiste seinte ja lagede kaitsmiseks eluruumides ja kõrge niiskusega ruumides.

Töötlemine

Enne Glutoclean hallitusvastase värvi kasutamist tuleb töödeldavalt pinnalt eemaldada olemasolev hallitus Glutoclean hallitusvastaste toodete süsteemi abil.
Krohvi lahtised ja murenevad kohad tuleb hoolikalt eemaldada ja tasandada Glutoclean hallitusvastase pahtliga.
Pind peab olema tugev ja vaba eraldavatest ainetest (tolm, mustus, rasv). Glutoclean hallitusvastast värvi tuleb enne kasutamist hästi segada ja kanda pinnale pintsliga või lahustikindla rulliga. Pind peab olema ühtlaselt värvitud, ilma tühimiketa. Usaldusväärse kaitse tagamiseks soovitame värvida umbes 20% ulatuses kahjustatud pinna servadest väljapoole.
Vajaduse korral kandke peale teine kiht pärast esimese täielikku kuivamist.
Kuivamisaeg sõltub õhutemperatuurist ja -niiskusest ning värvitava pinna niiskusesisaldusest.

Ladustamine

Kõlblikkusaeg vähemalt 48 kuud alates valmistamiskuupäevast.
Hoida jahedas kohas ja tihedalt suletuna.

Märkused

Kõik järgnevad tööd (värvimine, kleepimine) ning ka teiste Glutoclean-sarja hallitusevastaste toodete kasutamine tuleb teostada alles pärast värvi täielikku kuivamist. Puhastage tööriistad pärast kasutamist kohe lahustipõhise puhastusvahendiga. Ei soovitata kasutada niisketel kipsipindadel. Kui aluspind on pikka aega niiskuse mõju all olnud, konsulteerige spetsialistiga.
Hoida laste käeulatusest eemal.
Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides. Mahasse sattumisel ärge püüdke oksendamist esile kutsuda, vaid pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake talle pakendit ja etiketti. Säilitage mahuteid hästi ventileeritavas ruumis. Ärge suitsetage. Ärge hingake auru sisse. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma sattumisel loputage silma põhjalikult veega ja konsulteerige arstiga.

Tooraine: akrüülvaik, titaandioksiid, tsement, lahusti, lisandid
Tihedus: u. 1,40 g/cm³
Värvus: mattvalge
Süttimistemperatuur: 65 °C
Kulutus: u. 300 ml/m²

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Vihje:
Kõik käesolevas infolehes esitatud andmed ja teave vastavad meie praktilistele kogemustele ja laboratoorsetele uuringutele ning põhinevad praegusel tehnika tasemel. Need kujutavad endast siiski vaid üldisi juhiseid, mis ei sisalda omaduste tagatist. Kuna ladustamise, transpordi ja töötlemise tingimused jäävad väljapoole meie mõjupiirkonda, ei saa nendest juhistest tuletada õiguslikku siduvust. Kasutaja kohustus on kontrollida toodete sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks vastavates objektitingimustes.