®Glutoclean

Keraamilise plaadi impregneerimine

Tehniline infoleht

1l / Toote number 035303074 / EAN 4044899353034



Impregneerib pindu püsivalt ja kaitseb neid nähtamatult mustuse ja kasutusjälgede eest. Töödeldud pinda on lihtne puhastada ning see on kaitstud uue mustuse, nt õli-, rasva- ja veeplekkide eest. Sobib kõikidele poleeritud, matt-, lihvitud ja tekstuuriga peenporosest keraamilisest plaadist või keraamilisest kivi valmistatud pindadele nii sise- kui ka välistingimustes. Sobib laudade, seinte, põrandate või tööpindade töötlemiseks. Sobib ka poorsetele pindadele, nagu nt tsementvuugid.

- kaitseb püsivalt mustuse ja kasutusjälgede eest
- poleeritud, matistatud, lihvitud ja tekstuuriga peenportselanile
- sobib kasutamiseks ka vuugikaitseks
- sise- ja väliskasutuseks

Kohaldamisala

Kaitsva impregneerimisvahend köögile, vannitoale, esikule ja eluruumidele: kaitseb pindu nähtamatult mustuse, õli, rasva ja veeplekkide eest siseruumides.

Töötlemine

Kasutada ainult kuival pinnal. Pind tuleb eelnevalt puhastada. Kandke impregneerimisvahend lahjendamata kujul värvirulliga või pintsliga õhukese, kuid katva kihina peale. Tõhusust saab suurendada, kandes impregneerimisvahendit veel kord märg-märg-meetodil. Sel juhul ärge kandke impregneerimisvahendit rohkem, kui pind suudab imada. Pärast pealekandmist laske 50 minutit
toimida. Image üleliigne vedelik ära imava, kuiva lapiga. Jälgi, et pinnale ei jääks triipe. Kuivanud jäägid saab eemaldada lapiga, mis on eelnevalt impregneerimisvahendisse kastetud. Impregneerimisvahendi kuivamisaeg on 3–4 tundi. Selle kuivamisaja jooksul ei tohi pinnale astuda ega seda niisutada. Täielik toime saavutatakse 24 tunni pärast.

Ladustamine

Hoida pakend hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Hoida laste käeulatusest eemal.

Märkused

Suuremate pindade töötlemisel tuleb alati töötada väikeste osade kaupa. Lahustitele tundlikud pinnad või klaas tuleb enne kasutamist kaitsta ja katta. Kui toodet kasutatakse vuugikaitseks, kandke seda ainult puhtadele, plekita, kuivadele ja täielikult kõvenenud vuukidele, et impregneerimine toimiks ühtlaselt ja värv ei muutuks.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Vihje:
Kõik käesolevas infolehes esitatud andmed ja teave vastavad meie praktilistele kogemustele ja laboratoorsetele uuringutele ning põhinevad praegusel tehnika tasemel. Need kujutavad endast siiski vaid üldisi juhiseid, mis ei sisalda omaduste tagatist. Kuna ladustamise, transpordi ja töötlemise tingimused jäävad väljapoole meie mõjupiirkonda, ei saa nendest juhistest tuletada õiguslikku siduvust. Kasutaja kohustus on kontrollida toodete sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks vastavates objektitingimustes.