®Glutoclean

Fassaadipuhastusvahend FRP

Tehniline infoleht

5l / Toote number 031805074 / EAN 4044899318057



Spetsiaalne puhastusvahend fassaadide, katuste, terrasside, garaažide, aedade, kõnniteede jms puhastamiseks. Mõeldud mineraalsetele pindadele (nt betoon, krohv, kivi, tellis, terrassiplaadid, keraamilised plaadid ja keraamika) ning klaasile, katusepappile ja sarnastele välispindadele. Eemaldab orgaanilised mustused iseseisvalt. Ennetab uue mustuse tekkimist.

- isepuhastuv
- sügavale mõjuv
- lõhnatu
- ideaalne pihustite jaoks
- kasutusvalmis

Kohaldamisala

Eemaldab orgaanilised mustusjäljed iseseisvalt. Takistab uue mustuse tekkimist.

Töötlemine

Die zu behandelnde Fläche muss trocken und wärmer als +5 °C sein. Den Fassadenreiniger mit einem geeigneten Niederdruck-Sprühgerät, einer Gartenspritze oder einer Bürste satt auftragen und mindestens 36 Stunden einwirken lassen. In der Regel ist keine weitere Bearbeitung der behandelten Fläche notwendig. Nur bei sehr starken Verunreinigungen kann es erforderlich sein, die Rückstände mit einer Bürste zu entfernen oder den Auftrag zu wiederholen. Die behandelte Fläche muss nur bei Bedarf mit Wasser nachgewaschen werden; das Schmutzwasser ist gesetzeskonform aufzufangen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch reinigen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Tarbimine

1 l reicht für ca. 10 m²

Ladustamine

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Vihje:
Kõik käesolevas infolehes esitatud andmed ja teave vastavad meie praktilistele kogemustele ja laboratoorsetele uuringutele ning põhinevad praegusel tehnika tasemel. Need kujutavad endast siiski vaid üldisi juhiseid, mis ei sisalda omaduste tagatist. Kuna ladustamise, transpordi ja töötlemise tingimused jäävad väljapoole meie mõjupiirkonda, ei saa nendest juhistest tuletada õiguslikku siduvust. Kasutaja kohustus on kontrollida toodete sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks vastavates objektitingimustes.