®Glutoclean

Keraamisen laatan kyllästys

Tekninen tiedote

1l / Tuotenumero 035303074 / EAN 4044899353034



Kyllästää pinnat kestävästi ja suojaa näkymättömästi lialta ja käyttöjäljiltä. Käsitelty pinta on helppo puhdistaa, ja se on suojattu uudelta likaantumiselta, esimerkiksi öljy-, rasva- ja vesitahroilta. Sopii kaikille kiillotetuille, mattapintaisille, hiotuille ja kuvioiduille hienokeraamisille tai kivitavaroille sekä sisä- että ulkotiloissa. Sopii pöytien, seinien, lattioiden tai työtasojen käsittelyyn. Soveltuu myös huokoisille pinnoille, kuten sementtisaumoille.

- suojaa pitkäaikaisesti likaantumiselta ja kulumisjäljiltä
- kiillotetulle, mattapintaiselle, hiotulle ja kuvioidulle kivitilalle
- voidaan käyttää myös saumojen suojana
- sisä- ja ulkokäyttöön

Soveltamisala

Suojakäsittely keittiöön, kylpyhuoneeseen, eteiseen ja olohuoneisiin: suojaa pintoja näkymättömästi lialta, öljyltä, rasvalta ja vesitahroilta sisätiloissa.

Käsittely

Käytä vain kuivalla pinnalla. Pinta on puhdistettava etukäteen. Levitä kyllästysainetta laimentamattomana maalitelalla tai siveltimellä ohuena, mutta peittävänä kerroksena. Tehokkuutta voidaan parantaa levittämällä toinen kerros märkää märälle. Älä levitä kyllästysainetta enempää kuin pinta pystyy imemään. Anna aineen vaikuttaa 50 minuuttia levityksen jälkeen . Poista ylimääräinen neste imukykyisellä, kuivalla liinalla. Pintaan ei saa jäädä raitoja. Kuivuneet jäämät voidaan poistaa liinalla, joka on ensin kastettu impregnointiaineeseen. Impregnointiaineen kuivumisaika on 3–4 tuntia. Pintaa ei saa astua tällä kuivumisvaiheella eikä sitä saa käsitellä kostealla. Täysi vaikutus saavutetaan 24 tunnin kuluttua.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Kun käsittelet suurempia pintoja, työskentele aina pienissä osissa. Suojaa ja peitä liuottimille herkät pinnat tai lasi ennen tuotteen käyttöä. Kun tuotetta käytetään saumojen suojaukseen, levitä sitä vain puhtaille, tahrattomille, kuiville ja täysin kovettuneille saumoille, jotta kyllästys aine voi vaikuttaa tasaisesti eikä värimuutoksia synny.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Puh.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Vihje:
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt tiedot ja luvut perustuvat käytännön kokemuksiimme ja laboratoriotutkimuksiimme sekä nykyiseen tekniikan tasoon. Ne voivat kuitenkin olla vain yleisiä ohjeita, jotka eivät sisällä ominaisuustakuuta. Koska varastointi-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ohjeista ei voi johtaa mitään oikeudellista velvoitteita. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa, sopivatko tuotteet hänen aiottuun käyttötarkoitukseensa kyseisissä kohteen olosuhteissa.