®Glutoclean

Huile pour briques et pavés

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 030903205 / EAN 4250295100909



Il intensifie et ravive les couleurs sans laisser de film brillant, mettant ainsi en valeur le caractère naturel du matériau et la structure de la surface. Il réduit la pénétration des taches et de la saleté. Les surfaces poreuses deviennent plus résistantes à la saleté et à l'eau, et donc plus faciles à entretenir. Pour le traitement initial et d'entretien des supports absorbants en clinker, pavés, briques, ardoise, cotto, dalles d'argile, dalles en céramique non émaillées, dalles fendues et dalles pressées à sec. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

- pour les briques réfractaires, les briques, les plaques en argile, les plaques fendues et les plaques pressées à sec
- pour intensifier et raviver la couleur
- protège contre la saleté et les taches
- pour l'intérieur et l'extérieur
- 1 l suffit pour environ 15 à 20 m²

Champ d'application

Ce raviveur de couleur redonne de l'éclat à la pierre naturelle et aux surfaces poreuses mates, protège contre les taches, la saleté et l'eau – pour l'intérieur et l'extérieur.

Traitement

Avant l'application, le revêtement doit être sec, propre et exempt de taches. Appliquer le produit « Klinker und Pflaster-Öl » en couche fine et uniforme à l'aide d'un rouleau en fibres synthétiques à poils courts ou d'un pinceau souple. N'appliquer que la quantité que le support peut absorber (éviter la formation de flaques). Absorber les éventuels excédents à l'aide d'un chiffon absorbant. Pour les matériaux très absorbants ou poreux, il est recommandé d'effectuer plusieurs applications à 15 minutes d'intervalle. Protéger les surfaces traitées de toute exposition à l'humidité pendant au moins 24 heures.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Ne convient pas aux revêtements de sol non absorbants. Les surfaces doivent être parfaitement sèches. Après un nettoyage en profondeur, laisser sécher la surface pendant au moins 48 heures. Le cas échéant, effectuer un essai préalable sur une zone peu visible. Température du support lors de l'application : entre +5 °C et +25 °C. Éteindre le chauffage au sol au moins 12 heures avant l'application.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.