®Glutoclean

Imprégnation du grès cérame fin

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 035303074 / EAN 4044899353034



Imprègne durablement les surfaces et les protège de manière invisible contre les salissures et les traces d'usure. La surface traitée est facile à nettoyer et protégée contre les nouvelles salissures, par exemple les taches d'huile, de graisse et d'eau. Convient à toutes les surfaces en grès cérame ou en grès fin, qu'elles soient polies, mates, poncées ou structurées, en intérieur comme en extérieur. Pour le traitement des tables, des murs, des sols ou des plans de travail. Convient également aux surfaces poreuses, telles que les joints en ciment.

- protège durablement contre les salissures et les traces d'usure
- pour le grès cérame poli, mat, poncé et texturé
- peut également servir de protection pour les joints
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Traitement protecteur pour la cuisine, la salle de bains, le couloir et les pièces à vivre : protège les surfaces de manière invisible contre la saleté, l'huile, la graisse et les taches d'eau à l'intérieur.

Traitement

À utiliser uniquement sur une surface sèche. La surface doit être nettoyée au préalable. Appliquer l'imprégnant non dilué à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau, en couche fine mais couvrante. L'efficacité peut être renforcée par une application supplémentaire « humide sur humide ». Dans ce cas, ne pas appliquer plus d'imprégnant que la surface ne peut en absorber. Après l'application, laisser agir pendant 50 minutes
. Absorber l'excès de liquide à l'aide d'un chiffon sec et absorbant. Il ne doit rester aucune trace. Les résidus séchés peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon préalablement imbibé d'imprégnant. Le temps de séchage de l'imprégnant est ensuite de 3 à 4 heures. Pendant cette phase de séchage, il ne faut pas marcher sur la surface ni la traiter avec un produit humide. L'effet est pleinement acquis au bout de 24 heures.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Lors du traitement de grandes surfaces, procédez toujours par petites sections. Protégez et couvrez les surfaces sensibles aux solvants ou le verre avant l'application. En cas d'utilisation comme protection pour joints, n'appliquer que sur des joints propres, exempts de taches, secs et complètement durcis, afin que l'imprégnation puisse agir de manière homogène et qu'aucune altération de la couleur ne se produise.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.