®Glutoclean

Imprégnation du marbre et du granit

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 035703074 / EAN 4044899357032



Imprégnation spéciale prête à l'emploi pour une protection durable contre les taches d'huile, de graisse, de calcaire et d'eau. Réduit la pénétration de la saleté, de l'humidité, de la peinture, de l'huile et de la graisse, et facilite le nettoyage. Les liquides s'essuient facilement avant que des taches ne puissent se former à la surface. Pour toutes les surfaces intérieures et extérieures en pierre naturelle ou artificielle absorbante, telles que le marbre poli, poncé ou sablé, le calcaire, le travertin, les dalles de Solnhofen, le grès, le quartzite, le béton moulé, le terrazzo, l'ardoise ainsi que le granit poli, poncé, flammé ou sablé, le clinker, la céramique et le cotto. Pour les sols, les murs, les tables, les plans de travail, les appuis de fenêtre, les salles de bains – en particulier les douches carrelées – ou les cuisines intégrées.

- protection durable contre les taches
- résistant au calcaire et hydrofuge
- également pour l'imperméabilisation des joints

Champ d'application

Traitement imperméabilisant spécial pour la cuisine, la salle de bains, le couloir et la terrasse : protège durablement contre les taches d'huile, de graisse, de calcaire et d'eau, et facilite le nettoyage.

Préparation

Avant le traitement, le support doit être sec, propre et absorbant. Plus la pierre est capable d'en absorber, meilleur sera le résultat final.

Traitement

Appliquer le produit pur à l'aide d'un pinceau souple ou d'un rouleau en plastique, en couche généreuse et uniforme, en fonction du pouvoir absorbant du revêtement. Une deuxième application renforce l'efficacité, mais n'appliquez que la quantité que le support peut absorber. Laissez agir environ 1 heure, puis essuyez l'imperméabilisant non absorbé à l'aide d'un chiffon sec et absorbant. Il ne doit rester aucune trace. Le temps de séchage est de 3 à 4 heures ; pendant ce temps, ne pas marcher sur la surface traitée. L'imperméabilisant atteint sa pleine efficacité au bout de 24 heures.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

Remarques

En raison de leur origine et de leur composition, les pierres naturelles sont très variées et peuvent réagir différemment. Il est donc recommandé de toujours tester au préalable le produit sur une zone peu visible afin de vérifier s'il provoque d'éventuels changements de couleur. Sur le marbre poli, le vin, le jus d'orange, le cola, etc. peuvent néanmoins laisser des traces mates. Celles-ci sont toutefois nettement moins importantes que sur du marbre non protégé et plus faciles à nettoyer. Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.