®Glutoclean

Nettoyant pour briques et façades

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 030503074 / EAN 4044899305033



Dissout et élimine les voiles de ciment tenaces, les efflorescences, les salissures de chantier incrustées, les résidus de mortier, les dépôts de calcaire et les salissures inorganiques en surface. Convient à toutes les surfaces de façade et en clinker résistantes aux acides, telles que les revêtements en terre cuite, en brique et en clinker, les dalles fendues, les carrelages muraux et de sol en céramique, les dalles en clinker, céramique grossière, grès cérame et revêtements en cotto, surfaces en béton, dalles en béton lavé et pierres naturelles exemptes de calcaire et résistantes aux acides.

- Concentré
- contre les efflorescences et la pourriture du mur
- pour les surfaces résistantes aux acides

Champ d'application

Le nettoyant pour briques et façades élimine les efflorescences, les résidus de mortier, le calcaire, les salissures de chantier et les salissures inorganiques.

Traitement

Humidifier soigneusement la surface à nettoyer, en particulier au niveau des joints. Selon le degré de salissure, appliquer le produit pur ou dilué jusqu'à 1:10 sur la surface préalablement humidifiée, puis répartir à l'aide d'une brosse à récurer, d'une brosse dure ou d'un balai à franges. Laisser agir brièvement, mais sans laisser sécher. Frotter à nouveau et éliminer les résidus dissous à l'aide d'une brosse à récurer, d'une éponge, d'un aspirateur ou d'un chiffon. Rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'efflorescences importantes, répéter l'opération après 30 minutes.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Avant toute utilisation, toujours vérifier la compatibilité avec les surfaces et effectuer des essais préliminaires afin de s'assurer de l'adéquation du produit et d'en évaluer la consommation. Protéger les surfaces adjacentes et nettoyer immédiatement les éclaboussures. Éviter tout contact avec les métaux, l'émail ou les objets chromés. Les pierres naturelles calcaires telles que le marbre et certaines variétés de granit sont sensibles aux acides. L'utilisation de ce produit peut entraîner des dommages irréversibles. Il est impératif de procéder à un test préalable.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.