®Glutoclean

Nettoyant pour joints

Fiche d'informations techniques

750ml / Référence 036302074 / EAN 4044899363026



Nettoyant prêt à l'emploi pour éliminer la graisse, la saleté, les résidus de produits d'entretien et les dépôts tenaces, sans attaquer les joints. Pour une propreté hygiénique des joints de carrelage mural et de sol, par exemple dans la cuisine ou la salle de bains. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour les joints de carrelage en céramique et en pierre naturelle. Convient également aux joints minéraux sur les briques, les briques de parement, les plaquettes, les pierres naturelles et autres maçonneries.

- pour les carrelages muraux et de sol, à l'intérieur comme à l'extérieur
- très efficace contre la graisse, la saleté et les dépôts

Champ d'application

Ce nettoyant pour joints prêt à l'emploi élimine la graisse, la saleté et les dépôts sur les joints de carrelage et de pierre naturelle, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Traitement

Vaporisez généreusement et uniformément le nettoyant sur la surface sale et sèche, puis laissez agir pendant 1 à 2 minutes. Frottez le joint traité à l'aide d'une brosse douce. Rincez régulièrement la brosse à l'eau claire et éliminez la couche de saleté.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.
Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Avant utilisation, vérifier la compatibilité avec la surface sur une zone peu visible afin d'éviter tout risque de changement de couleur.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.