®Glutoclean

Produit anti-rouille

Fiche d'informations techniques

750ml / Référence 038002074 / EAN 4044899380023



Pour éliminer les taches de rouille et autres résidus d'oxydes métalliques. Agit de manière autonome, en profondeur et sans être corrosif. Pour éliminer toutes les taches de rouille causées, par exemple, par des engrais ferreux, du mobilier de jardin, des outils métalliques, des robinets qui fuient, des fuites de chauffage ou des clôtures métalliques. Pour toutes les surfaces en pierre, en pierre artificielle et en céramique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour la maison, la cave, le sol du garage, la terrasse, l'allée, le trottoir, les murs et les façades.

- élimine automatiquement et en profondeur les taches de rouille et autres résidus d'oxydes métalliques
- élimine les taches d'engrais
- sans acide
- également pour les surfaces sensibles aux acides, comme le marbre et la pierre naturelle, par exemple

Champ d'application

Le produit anti-rouille élimine en profondeur la rouille et les résidus d'oxydes métalliques sur la pierre, le carrelage, les terrasses et les façades.

Traitement

Vaporisez abondamment et uniformément sur la surface sèche de la tache. Attendez que le produit agisse (ce qui se traduit par une coloration violette et une odeur caractéristique), puis laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Nettoyer ensuite abondamment à l'eau à l'aide d'une éponge, d'une brosse ou d'une brosse à récurer. Rincer ensuite à nouveau à l'eau. Répéter l'opération si nécessaire. En cas d'utilisation dans des pièces fermées, veiller à une bonne aération. Bien rincer le pistolet pulvérisateur à l'eau après utilisation.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Des températures plus élevées au niveau de la surface à traiter accélèrent l'action du produit. Éviter donc si possible de l'utiliser à des températures inférieures à +15 °C. Pour améliorer l'efficacité, préchauffer la surface à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud si nécessaire. Ne pas laisser sécher les colorations violettes caractéristiques de la réaction, mais rincer abondamment à l'eau. Si des résidus violets persistent sur des surfaces particulièrement claires ou dans les pores, rincer à nouveau plusieurs fois à l'eau. Les résidus minimes disparaîtront sous l'effet des intempéries ou du rayonnement UV.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.