®Glutoclean

Produit anti-voiles de calcaire et de ciment ZSK

Fiche d'informations techniques

5l / Référence 121205074 / EAN 4044899121206



Le nettoyant anti-voile de calcaire et de ciment assure un nettoyage rapide et en profondeur après des travaux de construction, de rénovation et de pose. Il élimine efficacement les voiles de ciment, les résidus de béton et de mortier, les dépôts de calcaire ainsi que les salissures inorganiques, et redonne tout leur éclat aux surfaces résistantes aux acides telles que le carrelage, les briques de clinker, le grès cérame ou le granit.

- très efficace
- se dissout rapidement et sans difficulté
- contre les dépôts de calcaire, les efflorescences et les résidus de mortier
- pour les surfaces résistantes aux acides

Champ d'application

Nettoyant anti-tartre et anti-voile de ciment pour salle de bains, terrasse, balcon et façade : élimine rapidement et en toute sécurité le tartre, les résidus de mortier et les voiles de ciment sur le carrelage et la pierre.

Traitement

Répartir le produit à l'aide d'une brosse à récurer ou d'une éponge, puis laisser agir quelques instants. Procéder par petites zones et veiller à ce que le produit ne sèche pas. Retirer les résidus de saleté dissous à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, puis rincer abondamment à l'eau.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.
Conserver hors de portée des enfants.

Remarques

Toujours vérifier la compatibilité avec la surface avant utilisation. Bien humidifier la surface avant le traitement, en particulier au niveau des joints. Protéger les surfaces adjacentes et nettoyer immédiatement les éclaboussures. Éviter tout contact avec les métaux, l'émail ou les objets chromés. Les pierres naturelles calcaires telles que le marbre, le calcaire coquillier, le Jura, le Solnhofen et le travertin sont sensibles aux acides. Leur utilisation peut entraîner des dommages irréversibles. La prudence est de mise avec certains granits (par exemple le Kashmir White, diverses variétés de Padang ou le Crystal Black). Il est impératif de réaliser un test préalable.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.