®Glutoclean

Produit pour éliminer les voiles de ciment

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 037903074 / EAN 4044899379034



Pour éliminer rapidement et sans difficulté les voiles de ciment, les résidus de béton et de mortier, les dépôts de calcaire, les efflorescences et les salissures inorganiques. Idéal pour le nettoyage de fin de chantier. S'utilise sur toutes les surfaces résistantes aux acides, telles que les carrelages muraux et de sol en céramique, les dalles en clinker, la céramique grossière, le grès cérame, les revêtements en brique, en terre cuite et en cotto, l'ardoise, le quartzite, les dalles en béton lavé et les pierres naturelles non calcaires comme le granit.

- Concentré
- pour les surfaces résistantes aux acides
- très efficace
- agit également contre les dépôts de calcaire, les efflorescences et les résidus de mortier

Champ d'application

Pour éliminer facilement et rapidement les voiles de ciment, les résidus de béton et de mortier, les dépôts de calcaire, les efflorescences et les salissures inorganiques.

Traitement

Il faut toujours pré-humidifier la surface sale. Appliquer le produit nettoyant pur ou dilué dans de l'eau dans un rapport allant jusqu'à 1:10, en fonction du degré de salissure. Étaler à l'aide d'une brosse à récurer ou d'une éponge et laisser agir brièvement. Procéder par petites zones et éviter que le produit ne sèche. Retirez les résidus de saleté dissous à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, puis rincez abondamment à l'eau claire.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Toujours vérifier la compatibilité avec la surface avant utilisation. Bien humidifier la surface avant le traitement, en particulier au niveau des joints. Protéger les surfaces adjacentes et nettoyer immédiatement les éclaboussures. Éviter tout contact avec des métaux, de l'émail ou des objets chromés. Les pierres naturelles calcaires telles que le marbre, le calcaire coquillier, le Jura, le Solnhofener et le travertin sont sensibles aux acides. Leur utilisation peut entraîner des dommages irréversibles. Prudence
avec certains granits (par exemple le Kashmir White, diverses variétés de Padang ou le Crystal Black). Effectuer impérativement un test préalable.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.