®Glutoclean

Nettoyant pour cabines de douche

Fiche d'informations techniques

750ml / Référence 037402074 / EAN 4044899374022



Pour le nettoyage des cabines de douche et des cloisons en plastique, en verre, en verre revêtu, en verre acrylique ou en aluminium. Convient également aux rideaux de douche. Agit de manière autonome et élimine ainsi sans effort les résidus de calcaire et de savon sur le carrelage, les joints et les parois en verre, pour une propreté hygiénique. Une utilisation régulière réduit la formation de nouveaux dépôts de calcaire tenaces et de salissures, et protège grâce à son effet déperlant.

- avec effet déperlant
- très efficace contre les dépôts calcaires
- pour le verre revêtu, le verre acrylique, le plastique et l'aluminium
- également pour les rideaux de douche

Champ d'application

Nettoyant pour douche, salle de bains, carrelage, joints et vitres : élimine de lui-même les dépôts de calcaire et les résidus de savon, protège grâce à son effet hydrofuge et prévient la formation de nouveaux dépôts.

Traitement

Il suffit de vaporiser le produit après la douche. Laisser agir 1 à 2 minutes, puis rincer à l'eau. Pour les salissures tenaces, frotter avec une éponge.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.