®Glutoclean

Nettoyant pour four

Fiche d'informations techniques

750ml / Référence 039002074 / EAN 4044899390961



Le nettoyant pour four Glutoclean élimine rapidement et efficacement même les dépôts tenaces et incrustés, les résidus de graisse et de cuisson ainsi que les salissures huileuses. Pas besoin de préchauffer le four. Efficacité optimale même sur les surfaces verticales grâce à sa formule en gel.

- gel adhésif
- élimine les incrustations et les salissures incrustées
- également pour les grilles de barbecue et les poêles

Champ d'application

Nettoyant pour four et barbecue, pour la cuisine et la maison : élimine efficacement les incrustations incrustées, la graisse et les résidus de cuisson, même sur les surfaces.

Traitement

À utiliser uniquement sur des surfaces refroidies ! Vaporiser uniformément sur la surface sale et laisser agir pendant 10 minutes. Retirer les résidus à l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout. Rincer à l'eau claire et essuyer avec un chiffon propre. En cas de salissures tenaces, répéter l'opération et prolonger le temps de pose si nécessaire.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Respecter les consignes d'entretien du fabricant du poêle. Protéger les zones environnantes de la surface à nettoyer contre tout contact avec le produit. Rincer abondamment à l'eau si nécessaire.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.