®Glutoclean

# Huile pour teck et bois dur

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 037103074 / EAN 4044899371038




Pour l'entretien et la protection de toutes les surfaces en bois dur de haute qualité. Ce traitement permet aux bois huilés et non traités de conserver leur résistance à l'usure. Protection durable contre le dessèchement, les intempéries et les attaques fongiques. La teinte d'origine est préservée grâce à une application régulière. Convient à tous les meubles de jardin, ensembles, pergolas, abris de voiture, ponts de bateau, pavillons et autres éléments similaires en teck, eucalyptus, robinier, bankirai, acajou, palissandre, teck de plantation, iroko et autres bois durs.

- également pour l'eucalyptus, le bangkirai et le robinier
- protection durable
- très économique et résistant à l'eau
- séchage rapide
- 1 litre pour 10 à 15 m²

## Champ d'application

Huile pour teck et bois dur destinée aux terrasses, balcons et jardins : elle entretient, protège et préserve les bois de grande qualité contre le dessèchement, les intempéries et les attaques fongiques.

## Traitement

La surface doit être soigneusement nettoyée avant utilisation et doit être sèche. Appliquer l'huile à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un chiffon propre et sec, en une couche fine et couvrante, dans le sens du grain. Au bout de 10 minutes, essuyer l'excédent d'huile et frotter la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

## Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

## Remarques

Nettoyez soigneusement les surfaces au préalable avec le nettoyant Glutoclean pour teck et le dégriseur. N'appliquez pas d'huile sur des dépôts de saleté ou de graisse, car cela ferait noircir le bois et, à la longue, le rendrait noir.
Les chiffons imprégnés d’huile pour teck et bois dur ont tendance à s’enflammer spontanément. Veillez donc à toujours bien les rincer à l’eau.



Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

**Remarque:**
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l’utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l’usage qu’il prévoit d’en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.