®Glutoclean

Imprégnation du WPC et du BPC

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 101101205 / EAN 4250295104303



Offre aux surfaces en WPC (Wood-Polymer Composite / composite bois-polymère) une protection durable et invisible contre les salissures et les traces d'usure. L'imprégnation empêche les liquides de pénétrer dans la surface. Convient à toutes les surfaces en WPC, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Protection longue durée contre les taches d'huile, de graisse et d'eau
- protège contre les nouvelles salissures
- suffit pour 20 à 25 m²

Champ d'application

Protection pour les surfaces en WPC et BPC sur les terrasses, balcons et jardins : protège les surfaces de manière invisible contre la saleté, l'huile, la graisse et les taches d'eau, et facilite le nettoyage.

Traitement

À utiliser uniquement sur une surface sèche. La surface doit être nettoyée au préalable. Appliquer l'imprégnant non dilué à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau, en couche fine mais couvrante. L'efficacité peut être renforcée par une deuxième application « humide sur humide ». Veillez à ne pas appliquer plus d’imprégnant que la surface ne peut en absorber. Après l’application, laissez agir pendant 10 minutes et, si nécessaire, absorbez l’excédent de liquide à l’aide d’un chiffon sec et absorbant. Il ne doit rester aucune trace. Les résidus séchés peuvent être éliminés à l’aide d’un chiffon préalablement imbibé d’imperméabilisant. Le temps de séchage de l’imperméabilisant est ensuite d’une à deux heures. Pendant cette phase de séchage, il ne faut pas marcher sur la surface ni la traiter avec un produit humide. L’effet est pleinement acquis au bout de 24 heures.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Lors du traitement de grandes surfaces, travaillez toujours par petites sections. Protégez et couvrez les surfaces sensibles aux solvants ou le verre avant l'application.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l’utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l’usage qu’il prévoit d’en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.