®Glutoclean

# Nettoyant pour allées et terrasses

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 050003074 / EAN 4044899500032




Élimine automatiquement les salissures organiques et leurs résidus. Empêche la réapparition des salissures. Pour les terrasses, les allées, les façades, les trottoirs, les toits, les clôtures et toutes les surfaces extérieures telles que la pierre, le bois, le verre, le béton et la céramique, les tuiles et le carton bitumé, les dalles de trottoir, les briques de parement et les pavés, la terre cuite, etc.

- Concentré
- pour la pierre, le bois, le plastique et le verre
- élimine automatiquement les salissures organiques
- empêche que la saleté ne se redépose

## Champ d'application

Élimine automatiquement les salissures organiques et leurs résidus. Empêche la réapparition des salissures.

## Traitement

La surface à traiter doit être sèche. Selon le degré de salissure, utiliser le produit pur ou dilué dans de l'eau dans un rapport allant jusqu'à 1:20. Imprégner la surface abondamment et uniformément. Ne pas rincer et laisser agir pendant au moins 24 heures. Les salissures disparaissent sans autre traitement des surfaces. Ne frottez avec une brosse ou une brosse à récurer qu’en cas de résidus tenaces, ou prolongez le temps de pose. Répétez l’application si nécessaire. Nettoyez les outils à l’eau après utilisation.

## Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

## Remarques

Pendant le temps de pose, des changements de couleur peuvent apparaître temporairement, mais ceux-ci disparaîtront sous l'effet du soleil et des intempéries.



Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

**Remarque:**
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l’utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l’usage qu’il prévoit d’en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.