®Glutoclean

Nettoyants pour WPC et BPC

Fiche d'informations techniques

1l / Référence 101201205 / EAN 4250295104266



Pour le nettoyage de base et d'entretien du WPC (Wood Polymer Composite / composite bois-polymère). Élimine sans effort les salissures grasses et huileuses. Ravive le revêtement naturel et préserve son aspect d'origine. Le nettoyant pour WPC a un effet antistatique, ce qui réduit l'adhérence de la saleté et facilite le nettoyage d'entretien. Une utilisation régulière réduit les signes de vieillissement prématuré.

- Concentré
- pour le nettoyage de base et d'entretien
- élimine les salissures grasses et huileuses

Champ d'application

Nettoyant pour meubles de jardin, terrasse et balcon : élimine la graisse, les fientes d'oiseaux et les dépôts, entretient les surfaces, a un effet antistatique et rafraîchit.

Traitement

Nettoyage en profondeur, salissures tenaces : verser 200 ml dans un seau de 5 litres d'eau tiède et bien mélanger. Appliquer à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon humide et laisser agir deux à trois minutes. Frotter ensuite avec une brosse à récurer et retirer les salissures dissoutes. Rincez ensuite soigneusement à l'eau claire. Ne laissez pas le nettoyant sécher ; pour les grandes surfaces, procédez toujours par sections.
Nettoyage d'entretien : versez 50 ml dans un seau de 5 litres d'eau et mélangez bien. Passez une serpillière ou une raclette, puis laissez sécher. Il n'est pas nécessaire de rincer.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Le WPC et le BPC sont des matériaux innovants d'aspect bois qui, tout comme le bois, subissent un processus de vieillissement naturel. Un traitement avec l'imprégnation WPC + BPC offre une protection supplémentaire contre la pénétration des salissures.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.