®Glutoclean

Nettoyeur pour allées et terrasses WTR

Fiche d'informations techniques

5l / Référence 050005074 / EAN 4044899050056



Élimine automatiquement les salissures organiques et leurs résidus. Empêche la réapparition des salissures. Domaines d'application : pour les terrasses, les façades, les trottoirs, les toits, les clôtures et toutes les surfaces extérieures telles que la pierre, le bois, le verre, le béton et la céramique, les tuiles, les dalles, les briques de parpaing et les pavés, etc.

- prêt à l'emploi
- pour la pierre, le bois, le plastique et le verre
- élimine automatiquement les salissures organiques
- empêche que la saleté ne se redépose
- jusqu'à 50 m²

Champ d'application

Élimine automatiquement les salissures organiques et leurs résidus. Empêche la réapparition des salissures.

Traitement

La surface à traiter doit être sèche. Imbibez abondamment et uniformément la surface. Ne rincez pas et laissez agir pendant au moins 24 heures. Les salissures disparaissent sans autre traitement des surfaces. En cas de résidus tenaces uniquement, frotter avec une brosse ou une brosse à récurer, ou prolonger le temps d'action. Répéter l'opération si nécessaire. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

Remarques

Pendant le temps de pose, des changements de couleur peuvent apparaître temporairement, mais ceux-ci disparaîtront sous l'effet du soleil et des intempéries.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.