®Glutoclean

Produit anti-mousse

Fiche d'informations techniques

5l / Référence 007005057 / EAN 4044899070054



Élimine efficacement les algues, les moisissures et les dépôts verts tenaces sur la pierre, le crépi, la céramique, le béton et le bois. Cette solution prête à l'emploi, à l'action en profondeur, nettoie de manière autonome, est inodore et idéale pour les terrasses, les allées, les façades et les clôtures. Rendement d'environ 50 m².

- prêt à l'emploi
- nettoie les murs extérieurs, les sols, les toits, les garages, les clôtures, le carrelage, la pierre, la brique, le béton, etc.
- très facile à appliquer avec un pulvérisateur à pression
- Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et la notice avant utilisation.

Champ d'application

Élimine efficacement les algues, les moisissures et autres dépôts verts similaires.

Traitement

Appliquer le produit anti-mousse à l'aide d'un pulvérisateur à pression, d'un pinceau ou d'une brosse, puis laisser agir pendant au moins 24 heures. Une seule application suffit généralement ; en cas de salissures très tenaces, il peut être nécessaire de brosser les résidus ou de renouveler l'application. Avant d'appliquer une couche de peinture ou un produit d'imperméabilisation, il convient de rincer les surfaces traitées. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Consommation

5 l suffisent pour environ 50 m²

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Conserver à l'écart des denrées alimentaires et hors de portée des enfants.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.