®Glutoclean

Nettoyant pour jantes

Fiche d'informations techniques

750ml / Référence 048802074 / EAN 4044899488026



Nettoyant spécial sans acide, adapté à toutes les jantes en acier et en alliage léger peintes ou anodisées, y compris les jantes « High Gloss » et chromées. Nettoie rapidement et de manière autonome. Il élimine même les salissures les plus tenaces, telles que les résidus de freinage extrêmes, les résidus d'huile et de caoutchouc, ainsi que toutes les salissures routières. Il est extrêmement efficace, même à basses températures. Sa formule spéciale en gel assure une adhérence optimale à la surface de la jante. L'indicateur visuel d'efficacité (coloration violette) signale le déroulement du nettoyage. Convient également aux jantes en aluminium polies miroir (vérifier au préalable la compatibilité). Nettoie rapidement et de manière autonome. Il élimine même les salissures les plus tenaces, telles que les traces de freinage extrêmes, les résidus d’huile et de caoutchouc, ainsi que toutes les salissures de la route. Il offre une efficacité optimale, même à basse température.

- sans acide
- élimine les salissures tenaces
- pour les jantes en alliage léger et en acier, ainsi que pour les enjoliveurs
- convient également aux jantes chromées et polies

Champ d'application

Nettoyant pour jantes sans acide, élimine automatiquement la poussière de frein, l'huile, le caoutchouc et les salissures de la route, avec indicateur d'efficacité.

Traitement

Vaporisez abondamment et uniformément le nettoyant pour jantes sur les jantes froides, à courte distance, laissez agir pendant 3 à 5 minutes, puis rincez soigneusement à l'aide d'un jet d'eau puissant ou passez dans une station de lavage. Si nécessaire, vous pouvez faciliter le nettoyage à l'aide d'une éponge douce ou d'une brosse pour jantes.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Ne pas utiliser en plein soleil ou sur des jantes chaudes, et ne pas laisser sécher. Pour les jantes non protégées, nues ou polies miroir, tester au préalable la compatibilité du produit sur une zone non visible. Protéger du gel.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l’utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l’usage qu’il prévoit d’en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.