®Glutoclean

Nettoyant pour façades FRP

Fiche d'informations techniques

5l / Référence 031805074 / EAN 4044899318057



Nettoyant spécial pour façades, toitures, terrasses, garages, clôtures, trottoirs, etc. Pour les surfaces minérales (telles que le béton, le crépi, la pierre, la brique, les dalles de terrasse, le carrelage et la céramique) ainsi que pour le verre, le carton bitumé et les supports similaires en extérieur. Élimine de manière autonome les salissures organiques. Empêche la réapparition des salissures.

- autonettoyant
- agissant en profondeur
- inodore
- idéal pour les pulvérisateurs
- prêt à l'emploi

Champ d'application

Élimine automatiquement les salissures d'origine organique. Empêche la réapparition des salissures.

Traitement

Die zu behandelnde Fläche muss trocken und wärmer als +5 °C sein. Den Fassadenreiniger mit einem geeigneten Niederdruck-Sprühgerät, einer Gartenspritze oder einer Bürste satt auftragen und mindestens 36 Stunden einwirken lassen. In der Regel ist keine weitere Bearbeitung der behandelten Fläche notwendig. Nur bei sehr starken Verunreinigungen kann es erforderlich sein, die Rückstände mit einer Bürste zu entfernen oder den Auftrag zu wiederholen. Die behandelte Fläche muss nur bei Bedarf mit Wasser nachgewaschen werden; das Schmutzwasser ist gesetzeskonform aufzufangen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch reinigen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Consommation

1 l reicht für ca. 10 m²

Stockage

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tél. : +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Remarque:
Toutes les informations et données figurant dans cette fiche technique correspondent à notre expérience pratique et à nos analyses en laboratoire, et reposent sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne constituent en aucun cas une garantie des propriétés du produit. Étant donné que les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappent à notre contrôle, aucune obligation juridique ne peut être déduite de ces indications. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, compte tenu des conditions spécifiques du chantier.