®Glutoclean

Kőfelület-tömítés

Műszaki adatlap

1l / Cikkszám 035403074 / EAN 4044899354031



Hosszú távú védelmet biztosító bevonat kőfelületekhez (minden nedvszívó természetes és műkő felülethez, betonelemekhez, mosott betonhoz, pala, márvány, homokkő, terrazzo, porfír, Solnhofener lapok, betonfelületek stb.) beltéri és kültéri használatra. Padlók, lépcsők és ablakpárkányok, valamint teraszok és erkélyek kezelésére. A vízálló, UV-álló, selyemfényű védőrétegnek köszönhetően a kezelt felület szennyeződésállóvá és könnyen tisztíthatóvá válik. A kő megjelenése, színe és szerkezete javul, és hosszú távon megmarad. A védőréteg nem sárgul meg és rendkívül strapabíró.

- tartós védelmet nyújt a szennyeződések és a használati nyomok ellen
- csiszolt, matt, simított és texturált porcelánlapokhoz
- fugavédőként is használható
- belső és külső használatra

Alkalmazási terület

Kőfelületek védelme teraszokon, erkélyeken, kertben és homlokzatokon: védelmet nyújt a szennyeződések, az UV-sugárzás és a nedvesség ellen, tartósan javítja a színt, a textúrát és a selymes fényt.

Feldolgozás

Kizárólag száraz felületen alkalmazható. A felületet előzetesen meg kell tisztítani. A tömítőanyagot hígítatlanul, festőhengerrel vagy ecsettel vékonyan és egyenletesen kell felvinni. Eközben ne vigyen fel többet, mint amennyit a felület fel tud venni. Ne vigyen fel túl sokat, kerülje a pocsolyák kialakulását. Nem keletkezhetnek csíkok. Nagyobb felületek esetén mindig szakaszokban
dolgozzon. A száradási idő körülbelül 2 óra. A száradási fázis alatt a felületre nem szabad rálépni. Ezután a lezárt felületet 2 napig védje a nedvességtől.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Gyermekektől elzárva tartandó.

Megjegyzések

A burkolatfelületeket meg kell védeni az aljzatból származó, hátoldalról behatoló nedvességtől. A száradás után megjelenő fehér foltok a kőben lévő nedvességre utalnak. A felhordás során fedje le az üveget és az oldószerekre érzékeny felületeket. Ne alkalmazza +12 °C alatti hőmérsékleten. A nem nedvszívó, csiszolt vagy finoman köszörült felületeket nem lehet tömíteni.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Hint:
A jelen tájékoztatóban szereplő összes információ és adat a gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi vizsgálatainkon alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csupán általános útmutatásnak minősülnek, és nem tartalmaznak tulajdonsággaranciát. Mivel a tárolás, szállítás és feldolgozás körülményei a mi befolyásunkon kívül esnek, az útmutatásokból jogi kötelezettség nem vezethető le. A felhasználó felelőssége, hogy a termékeket az általa tervezett felhasználási célra való alkalmasság szempontjából az adott helyszíni körülmények között ellenőrizze.