®Glutoclean

Klinker és járdakő olaj

Műszaki adatlap

1l / Cikkszám 030903205 / EAN 4250295100909



Mélyíti és felfrissíti a színeket anélkül, hogy fényes lenne, és ezzel kiemeli az anyag természetességét és a felületi szerkezetet. Csökkenti a foltok és a szennyeződések behatolását. A porózus felületek szennyeződés- és víztaszítóbbá válnak, így könnyebben tisztíthatók. Klinker, járdakő, tégla, pala, cotto, agyaglapok, máz nélküli kerámialapok, hasított és szárazpréselt lapokból készült nedvszívó alapfelületek elsődleges és utólagos kezelésére. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

- klinker, tégla, agyag-, hasított és szárazpréselt lemezekhez
- a színt elmélyítő és felélénkítő
- megvédi a szennyeződésektől és a foltoktól
- belső és külső használatra
- 1 liter kb. 15–20 m²-re elegendő

Alkalmazási terület

A színélénkítő matt természetes kő és porózus felületeket frissít fel, védi a foltoktól, a szennyeződésektől és a víztől – beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Feldolgozás

A felhordás előtt az aljzatnak száraznak, tisztának és foltmentesnek kell lennie. A Klinker- és járdaolajat rövid szálú műszálas hengerrel vagy puha ecsettel vékonyan és egyenletesen vigye fel. Csak annyi mennyiséget vigyen fel, amennyit az aljzat fel tud venni (kerülje a pocsolyák kialakulását). Az esetleges felesleget nedvszívó ruhával törölje le. Erősen nedvszívó vagy porózus anyagok esetén ajánlott többszöri felvitel 15 perces időközönként. A kezelt felületeket legalább 24 órán át védje a nedvességtől.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Nem alkalmas nem nedvszívó padlóburkolatokra. A felületeknek teljesen száraznak kell lenniük. Az alapos tisztítás után a felületet legalább 48 órán át hagyni kell megszáradni. Szükség esetén a felhordás előtt egy nem feltűnő helyen tesztelje a terméket. Az aljzat hőmérséklete a felhordáskor +5 °C és +25 °C között legyen. A padlófűtést a felhordás előtt legalább 12 órával ki kell kapcsolni.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Hint:
A jelen tájékoztatóban szereplő összes információ és adat a gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi vizsgálatainkon alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csupán általános útmutatásnak minősülnek, és nem tartalmaznak tulajdonsággaranciát. Mivel a tárolás, szállítás és feldolgozás körülményei a mi befolyásunkon kívül esnek, az útmutatásokból jogi kötelezettség nem vezethető le. A felhasználó felelőssége, hogy a termékeket az általa tervezett felhasználási célra való alkalmasság szempontjából az adott helyszíni körülmények között ellenőrizze.