®Glutoclean

Márvány és gránit impregnálása

Műszaki adatlap

1l / Cikkszám 035703074 / EAN 4044899357032



Használatra kész speciális impregnálószer az olaj-, zsír-, mész- és vízfoltoktól való tartós védelemhez. Csökkenti a szennyeződések, a nedvesség, a festék, az olaj és a zsír behatolását, és megkönnyíti a tisztítást. A folyadékok könnyen letörölhetők, mielőtt foltok keletkeznének a felületen. Minden beltéri és kültéri, nedvszívó természetes és működő felületre, például csiszolt, simított vagy homokfúvott márványra, mészkőre, travertinre, Solnhofen-lapokra, homokkőre, kvarcitra, betonkövre, terrazzóra, pala, valamint a csiszolt, köszörült, lángolt vagy homokfúvott gránit, klinker, kerámia és cotto felületekhez. Padlókhoz, falakhoz, asztalokhoz, munkalapokhoz, ablakpárkányokhoz, fürdőszobákhoz – különösen burkolt zuhanykabinokhoz – vagy konyhasarokhoz.

- tartós védelem a foltok ellen
- mész- és vízlepergető
- fugák tömítésére is

Alkalmazási terület

Speciális impregnálószer konyhához, fürdőszobához, előszobához és teraszhoz: tartós védelmet nyújt az olaj-, zsír-, vízkő- és vízfoltok ellen, és megkönnyíti a tisztítást.

Előkészítés

A felületnek a kezelés előtt száraznak, tisztának és nedvszívónak kell lennie. Minél többet képes magába szívni a kő, annál jobb lesz a végeredmény.

Feldolgozás

Tiszta állapotban, puha ecsettel vagy műanyag hengerrel bőségesen és egyenletesen vigye fel – a burkolat nedvszívó képességéhez igazodva. Egy újabb réteg felvitele növeli a hatékonyságot, azonban csak annyit vigyen fel, amennyit az aljzat fel tud venni. Hagyja hatni kb. 1 órán át, majd a be nem szívódott impregnálószert törölje le egy száraz, nedvszívó ruhával. Nem maradhatnak csíkok. A száradási idő 3–4 óra; ezalatt ne lépjen a kezelt felületre. A impregnálószer teljes hatékonysága 24 óra elteltével alakul ki.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Gyermekektől elzárva tartsa.

Megjegyzések

A természetes kövek eredetük és tulajdonságaik miatt nagyon különbözőek, és eltérő módon reagálhatnak. Ezért mindig előzetesen egy nem feltűnő helyen ellenőrizze, hogy nem következik-e be esetleges színváltozás. A csiszolt márvány esetében a bor, a narancslé, a kóla stb. hatására továbbra is matt foltok keletkezhetnek. Ezek azonban lényegesen kisebb mértékűek, mint a védelem nélküli márvány esetében, és könnyebben tisztíthatók. Szavatossági idő: 5 év a gyártás dátumától számítva.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Hint:
A jelen tájékoztatóban szereplő összes információ és adat a gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi vizsgálatainkon alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csupán általános útmutatásnak minősülnek, és nem tartalmaznak tulajdonsággaranciát. Mivel a tárolás, szállítás és feldolgozás körülményei a mi befolyásunkon kívül esnek, az útmutatásokból jogi kötelezettség nem vezethető le. A felhasználó felelőssége, hogy a termékeket az általa tervezett felhasználási célra való alkalmasság szempontjából az adott helyszíni körülmények között ellenőrizze.