®Glutoclean

Porcelánlapok impregnálása

Műszaki adatlap

1l / Cikkszám 035303074 / EAN 4044899353034



Tartósan impregnálja a felületeket, és láthatatlan védelmet nyújt a szennyeződések és a használati nyomok ellen. A kezelt felület könnyen tisztítható, és védve van az újbóli szennyeződésektől, pl. olaj-, zsír- és vízfoltoktól. Minden beltéri és kültéri, csiszolt, matt, simított és texturált finomporcelán vagy kőporcelán felületre alkalmas. Asztalok, falak, padlók vagy munkalapok kezelésére. Porózus felületeken, pl. cementfugákon is alkalmazható.

- tartós védelmet nyújt a szennyeződések és a használati nyomok ellen
- csiszolt, matt, simított és texturált porcelánlapokhoz
- fugavédőként is használható
- belső és külső használatra

Alkalmazási terület

Védőbevonat konyhához, fürdőszobához, előszobához és lakóhelyiségekhez: láthatatlanul védi a felületeket a szennyeződésektől, olajtól, zsírtól és vízfoltoktól beltéri használatra.

Feldolgozás

Kizárólag száraz felületen alkalmazható. A felületet előzetesen meg kell tisztítani. A impregnálószert hígítatlanul, festőhengerrel vagy ecsettel vékonyan, de fedőrétegben kell felvinni. A hatékonyság növelhető egy további „nedves a nedvesre” felvitellel. Ekor ne vigyen fel több impregnálószert, mint amennyit a felület fel tud venni. A felvitel után hagyja 50 percig
hatni. A felesleges folyadékot itassa fel egy nedvszívó, száraz ruhával. Nem maradhatnak csíkok. A megszáradt maradványok eltávolíthatók egy előzőleg impregnálószerrel átitatott ruhával. Az impregnálószer ezt követő száradási ideje 3–4 óra. A felületre ebben a száradási fázisban nem szabad rálépni, és nem szabad nedvesen kezelni. A teljes hatás 24 óra elteltével jelentkezik.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Nagyobb felületek kezelésekor mindig kis szakaszokban dolgozzon. Az oldószerre érzékeny felületeket vagy az üveget a felhordás előtt védje meg és takarja le. Fugavédelemként történő alkalmazás esetén kizárólag tiszta, foltmentes, száraz és teljesen kikeményedett fugákra vigye fel a terméket, hogy az impregnálás egyenletesen hatjon, és ne alakuljon ki színváltozás.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Hint:
A jelen tájékoztatóban szereplő összes információ és adat a gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi vizsgálatainkon alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csupán általános útmutatásnak minősülnek, és nem tartalmaznak tulajdonsággaranciát. Mivel a tárolás, szállítás és feldolgozás körülményei a mi befolyásunkon kívül esnek, az útmutatásokból jogi kötelezettség nem vezethető le. A felhasználó felelőssége, hogy a termékeket az általa tervezett felhasználási célra való alkalmasság szempontjából az adott helyszíni körülmények között ellenőrizze.