®Glutoclean

Detergente per forni

Scheda tecnica

750ml / Codice articolo 039002074 / EAN 4044899390961



Il detergente per forni Glutoclean rimuove in modo rapido e affidabile anche le incrostazioni più ostinate e bruciate, i residui di grasso e di cottura degli alimenti e lo sporco oleoso. Non è necessario riscaldare il forno. Grazie alla sua formula in gel, garantisce un’efficacia elevata anche sulle superfici verticali.

- Gel fissante
- rimuove le incrostazioni e lo sporco incrostato
- anche per griglie e padelle

Area di applicazione

Detergente per forni e griglie per la cucina e la casa: rimuove efficacemente incrostazioni bruciate, grasso e residui di cottura anche dalle superfici.

Elaborazione

Utilizzare solo su superfici raffreddate! Spruzzare uniformemente sulla superficie sporca e lasciare agire per 10 minuti. Rimuovere i residui con un panno o un canovaccio. Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno pulito. In caso di sporco ostinato, ripetere l'operazione e, se necessario, prolungare il tempo di azione.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo.

Note

Attenersi alle istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore della stufa. Proteggere l’area circostante la superficie da pulire dal contatto con il prodotto. Se necessario, risciacquare abbondantemente con acqua.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.