®Glutoclean

Detergente ad alta potenza Multi-Power MKX

Scheda tecnica



750ml / Codice articolo 043002074 / EAN 4044899430025
2,5l / Codice articolo 043004074 / EAN 4044899430049
5l / Codice articolo 043005074 / EAN 4044899430056

Rimuove a fondo e senza lasciare residui grasso, pellicole di unto e nicotina. Per superfici lavabili come, ad esempio, finestre in plastica, porte, battiscopa, canaline per cavi, radiatori, pannelli, frontali di cucine e mobili, ringhiere e corrimano per scale, tapparelle, vetro e superfici simili. Le superfici verniciate integre possono essere preparate per le successive mani di vernice senza necessità di levigatura.

- pronto all'uso
- sgrassaggio e pulizia senza lasciare residui
- rimuove grasso, nicotina e residui untuosi
- Preparazione delle superfici verniciate per le successive mani di vernice
- all'interno e all'esterno

Area di applicazione

Rimuove in modo completo e senza lasciare residui grasso, pellicole di lubrificante e nicotina.

Elaborazione

Spruzzare il detergente sulla superficie sporca; dopo un breve tempo di azione, rimuovere lo sporco sciolto e risciacquare con acqua. In caso di sporco particolarmente ostinato, inumidire nuovamente la superficie e agire con una spazzola o una spugna per facilitare la pulizia.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Prima dell'applicazione, verificare la tollerabilità sulle superfici sensibili in un punto poco visibile.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell'opera.