®Glutoclean

Detergente per la pulizia profonda della plastica MKK

Scheda tecnica



1l / Codice articolo 036604074 / EAN 4044899366041

Il detergente profondo per plastica rimuove in modo accurato e intensivo segni di usura, aloni di sporco, grasso, olio, depositi di nicotina e persino lo sporco più ostinato dalle superfici in plastica. Ha un effetto antistatico ed è ideale per porte, profili delle finestre, tapparelle, mobili da giardino, mobili da cucina e da bagno, nonché rivestimenti in plastica sia in ambienti interni che esterni.

- per tutte le superfici in plastica
- ideale per i telai delle finestre
- anche per barche, automobili, mobili da giardino
- ha un effetto antistatico

Area di applicazione

Rimuove i segni di usura, il grasso, l'olio, la nicotina e lo sporco ostinato dalla plastica. Antistatico, per interni ed esterni.

Elaborazione

Applicare il detergente non diluito sullo sporco con un panno o una spugna e lasciarlo agire per alcuni secondi. Successivamente, rimuovere lo sporco sciolto e risciacquare con acqua pulita. In caso di incrostazioni particolarmente ostinate, agire con una spazzola e risciacquare con acqua.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Prima del trattamento, verificare la compatibilità delle superfici delicate (ad es. verniciate a lucido) su una zona poco visibile. Il detergente profondo per materie plastiche MKK può essere utilizzato anche diluito con acqua (fino a 1:5) su superfici delicate o in caso di sporco leggero.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell'opera.