®Glutoclean

# Impregnazione di WPC e BPC

Scheda tecnica

1l / Codice articolo 101101205 / EAN 4250295104303




Offre alle superfici in WPC (Wood-Polymer Composite, composito legno-polimero) una protezione duratura e invisibile contro lo sporco e i segni di usura. L’impregnazione impedisce la penetrazione di liquidi nella superficie. Adatto a tutte le superfici in WPC, sia in interni che in esterni.

- Protezione di lunga durata contro le macchie oleose, grasse e acquose
- protegge dal riformarsi dello sporco
- è sufficiente per 20 – 25 m²

## Area di applicazione

Protezione per WPC e BPC per terrazze, balconi e giardini: protegge le superfici in modo invisibile da sporco, olio, grasso e macchie d'acqua, facilitando la pulizia.

## Elaborazione

Da applicare solo su superfici asciutte. La superficie deve essere pulita in precedenza. Applicare l’impregnante non diluito con un rullo o un pennello, in uno strato sottile ma coprente. L’efficacia può essere aumentata con un’ulteriore applicazione “bagnato su bagnato”. In tal caso, non applicare una quantità di impregnante superiore a quella che la superficie è in grado di assorbire. Dopo l’applicazione, lasciare agire per 10 minuti e, se necessario, assorbire il liquido in eccesso con un panno asciutto e assorbente. Non devono rimanere aloni. I residui secchi possono essere rimossi con un panno precedentemente imbevuto di prodotto impermeabilizzante. Il tempo di asciugatura successivo del prodotto impermeabilizzante è di una o due ore. Durante questa fase di asciugatura, non calpestare la superficie né trattarla con prodotti umidi. L’effetto completo si ottiene dopo 24 ore.

## Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Note

Nel trattamento di superfici estese, lavorare sempre su piccole sezioni. Proteggere e coprire le superfici sensibili ai solventi o il vetro prima dell’applicazione.



Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.