®Glutoclean

Olio per teak e legno duro

Scheda tecnica

1l / Codice articolo 037103074 / EAN 4044899371038



Per la cura e la protezione di tutte le superfici in legno duro di alta qualità. Grazie a questo trattamento, i legni oliati e al naturale mantengono la loro resistenza. Protezione duratura contro la disidratazione, gli agenti atmosferici e l'attacco fungino. Con un'applicazione regolare, la tonalità originale del colore rimane inalterata. Adatto a tutti i mobili da giardino, set da esterno, pergole, tettoie per auto, ponti delle imbarcazioni, padiglioni e simili in teak, eucalipto, robinia, bankirai, mogano, palissandro, teak da piantagione, iroko e altri legni duri.

- anche per eucalipto, bangkirai e robinia
- protezione di lunga durata
- molto coprente e resistente all'acqua
- ad asciugatura rapida
- 1 litro per 10-15 m²

Area di applicazione

Olio per legno di teak e legno duro per terrazze, balconi e giardini: nutre, protegge e preserva i legni pregiati dall'essiccamento, dagli agenti atmosferici e dall'attacco fungino.

Elaborazione

Prima dell'uso, la superficie deve essere pulita accuratamente e deve essere asciutta. Applicare l'olio con un pennello, un rullo o un panno pulito e asciutto, in uno strato sottile e uniforme, seguendo la venatura del legno. Dopo 10 minuti, rimuovere l'olio in eccesso e asciugare la superficie strofinandola.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Pulire accuratamente le superfici con il detergente e sbiancante per teak Glutoclean. Non applicare l'olio su incrostazioni di sporco o grasso, poiché il legno si scurirebbe e col tempo diventerebbe nero.
I panni imbevuti di olio per teak e legno duro tendono all'autocombustione. Lavare quindi sempre bene i panni con acqua.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell'opera.