®Glutoclean

Prodotto per la rimozione del biofilm verde

Scheda tecnica

5l / Codice articolo 007005057 / EAN 4044899070054



Rimuove in modo efficace alghe, muffa e incrostazioni verdi ostinate da pietra, intonaco, ceramica, calcestruzzo e legno. Questa soluzione pronta all’uso, dall’azione in profondità, pulisce in modo autonomo, è inodore ed è ideale per terrazze, vialetti, facciate e recinzioni. Resa di circa 50 m².

- pronto all'uso
- pulisce pareti di case, pavimenti, tetti, garage, recinzioni, piastrelle, pietra, mattoni, cemento e simili.
- facilissimo da applicare con lo spruzzatore a pressione
- Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Area di applicazione

Rimuove in modo efficace alghe, muffa e incrostazioni verdi simili.

Elaborazione

Applicare il prodotto per la rimozione del muschio con uno spruzzatore a pressione, un pennello o una spazzola e lasciarlo agire per almeno 24 ore. Di solito è sufficiente un'unica applicazione; in caso di sporco molto ostinato, potrebbe essere necessario rimuovere i residui con una spazzola o ripetere l'applicazione. Prima di procedere con ulteriori mani di vernice o trattamenti impermeabilizzanti, è necessario lavare via il prodotto dalle superfici trattate. Dopo l’uso, pulire gli attrezzi con acqua.

Consumo

5 l sono sufficienti per circa 50 m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere separato dagli alimenti e fuori dalla portata dei bambini.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.