®Glutoclean

Trattamento impermeabilizzante per tende da sole

Scheda tecnica

750ml / Codice articolo 039502074 / EAN 4044899395027



Impregnante protettivo senza solventi con effetto a lunga durata per tessuti naturali e sintetici. Rende le superfici idrorepellenti e antimacchia, protegge in modo affidabile dall'umidità e previene la formazione di macchie di muffa: ideale per garantire una pulizia duratura e mantenere i materiali in ottimo stato.

- Protezione a lunga durata con effetto idrorepellente
- resistente allo sporco e idrorepellente
- previene la formazione di macchie di muffa
- anche per ombrelloni, sedie a sdraio e tende

Area di applicazione

Impregnante protettivo per tende da sole, ombrelloni, tende da campeggio e teloni: idrorepellente, antimacchia e offre una protezione duratura contro le macchie di muffa e il verde.

Elaborazione

La superficie deve essere asciutta e pulita. Se necessario, pulire accuratamente il tessuto con il detergente per tende da sole Glutoclean e lasciarlo asciugare. Spruzzare l'impregnante per tende da sole Glutoclean in modo abbondante e uniforme sul lato esposto alle intemperie del tessuto, a una distanza di circa 30 cm (evitare un'eccessiva penetrazione del prodotto), quindi lasciare asciugare.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Poiché l'azione del prodotto è favorita dal calore e dall'esposizione al sole, se ne consiglia l'uso in condizioni climatiche secche e calde.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell'opera.