®Glutoclean

Additivo antimuffa

Scheda tecnica

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-105193

1l / Codice articolo 038503074 / EAN 4044899385035



Protezione immediata e a lungo termine contro la muffa e le infestazioni microbiche. Da aggiungere ai prodotti di ristrutturazione a base acquosa per prevenire la formazione di muffa, funghi e alghe. Come additivo per stucchi a dispersione e materiali da costruzione simili a base acquosa.

- Concentrato
- Additivo per pitture a dispersione, colla per carta da parati e stucchi
- Additivo per pitture a dispersione, colla per carta da parati e stucchi
- Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Area di applicazione

Protezione immediata e a lungo termine contro la muffa e le infestazioni microbiche. Da aggiungere ai prodotti a base acquosa per il risanamento, al fine di prevenire la formazione di muffa, funghi e alghe.

Elaborazione

Per le pitture a dispersione e per facciate, aggiungere 25 ml di additivo antimuffa per ogni litro di pittura e mescolare bene. Per proteggere la colla da tappezzeria, mescolare 25 ml per ogni litro d’acqua di diluizione.

Consumo

1 litro è sufficiente per 40 litri di vernice o di un prodotto simile a base d'acqua.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.