®Glutoclean

Detergente per fughe

Scheda tecnica

750ml / Codice articolo 036302074 / EAN 4044899363026



Detergente pronto all’uso per la rimozione di grasso, sporco, residui di prodotti per la cura delle superfici e incrostazioni ostinate, senza aggredire le fughe. Per una pulizia igienica delle fughe delle piastrelle da parete e da pavimento, ad esempio in cucina o in bagno. Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni. Per fughe di piastrelle in ceramica e pietra naturale. Adatto anche per fughe minerali su clinker, mattoni da rivestimento, listelli, pietre naturali e altre opere murarie.

- per piastrelle da rivestimento e da pavimento in ambienti interni ed esterni
- altamente efficace contro grasso, sporco e incrostazioni

Area di applicazione

Detergente per fughe pronto all’uso che rimuove grasso, sporco e incrostazioni dalle fughe di piastrelle e pietra naturale, sia all’interno che all’esterno.

Elaborazione

Spruzzare il detergente in abbondanza e in modo uniforme sulla superficie sporca e asciutta e lasciarlo agire per 1-2 minuti. Trattare la fughe su cui è stato spruzzato il prodotto con una spazzola morbida. Durante l'operazione, sciacquare regolarmente la spazzola con acqua pulita e rimuovere lo strato di sporco.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Prima dell'uso, verificare la compatibilità con la superficie in un punto poco visibile per evitare eventuali alterazioni del colore.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.