®Glutoclean

Detergente per mattoni e facciate

Scheda tecnica

1l / Codice articolo 030503074 / EAN 4044899305033



Scioglie e rimuove aloni di cemento ostinati, efflorescenze, sporco da cantiere indurito, residui di malta, depositi di calcare e sporco inorganico dalle superfici. Per tutte le superfici di facciata e in clinker resistenti agli acidi, quali rivestimenti in argilla, mattoni e clinker, lastre a fessura, piastrelle ceramiche per pareti e pavimenti, lastre in clinker, ceramica grezza, gres porcellanato e rivestimenti in cotto, superfici in calcestruzzo, lastre in calcestruzzo lavato e pietre naturali prive di calcare e resistenti agli acidi.

- Concentrato
- contro le efflorescenze e la muffa muraria
- per superfici resistenti agli acidi

Area di applicazione

Il detergente per mattoni e facciate rimuove efflorescenze, residui di malta, calcare, sporco da cantiere e sporco inorganico.

Elaborazione

Inumidire accuratamente la superficie da pulire, in particolare nella zona delle fughe. A seconda del grado di sporco, applicare il prodotto puro o diluito fino a 1:10 sulla superficie inumidita e distribuirlo con una spazzola a frange, una spazzola rigida o un pennello. Lasciare agire brevemente, ma senza lasciare che il prodotto si asciughi. Lavorare nuovamente la superficie e rimuovere i residui sciolti strofinando con la spazzola a manico lungo oppure raccogliendoli con una spugna, un aspiratore o un panno. Risciacquare accuratamente con abbondante acqua. In caso di efflorescenze intense, ripetere l’operazione dopo 30 minuti.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Prima dell’uso, verificare sempre la compatibilità con la superficie ed effettuare prove preliminari per accertarne l’idoneità e il consumo. Proteggere le superfici adiacenti e rimuovere immediatamente eventuali schizzi. Evitare il contatto con metalli, smalto o oggetti cromati. Le pietre naturali calcaree, come il marmo e varie varietà di granito, sono sensibili agli acidi. L’uso del prodotto può causare danni irreversibili. È indispensabile effettuare una prova preliminare.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.