®Glutoclean

Impregnazione del gres porcellanato

Scheda tecnica

1l / Codice articolo 035303074 / EAN 4044899353034



Impregna le superfici in modo duraturo e le protegge in modo invisibile dallo sporco e dai segni di usura. La superficie trattata è facile da pulire e protetta dal ri-sporcarsi, ad esempio da macchie di olio, grasso e acqua. Per tutte le superfici in gres porcellanato o gres ceramico lucido, opaco, levigato e strutturato, sia in ambienti interni che esterni. Per il trattamento di tavoli, pareti, pavimenti o piani di lavoro. Utilizzabile anche su superfici porose, come ad esempio le fughe in cemento.

- protegge in modo duraturo dallo sporco e dai segni di usura
- per gres porcellanato lucido, opaco, levigato e strutturato
- utilizzabile anche come protezione contro le fughe
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Trattamento protettivo per cucina, bagno, corridoio e ambienti abitativi: protegge le superfici in modo invisibile da sporco, olio, grasso e macchie d’acqua all’interno.

Elaborazione

Da applicare esclusivamente su superfici asciutte. La superficie deve essere pulita in precedenza. Applicare l’impregnante non diluito con un rullo o un pennello, in uno strato sottile ma coprente. L’efficacia può essere aumentata con un’ulteriore applicazione “bagnato su bagnato”. In questo caso, non applicare più prodotto di quanto la superficie possa assorbire. Dopo l’applicazione, lasciare agire per 50 minuti
. Assorbire il liquido in eccesso con un panno asciutto e assorbente. Non devono rimanere aloni. I residui secchi possono essere rimossi con un panno precedentemente imbevuto di impregnante. Il tempo di asciugatura successivo dell’impregnante è di 3–4 ore. Durante questa fase di asciugatura, non calpestare la superficie né trattarla con sostanze umide. L’effetto completo si ottiene dopo 24 ore.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Quando si trattano superfici estese, lavorare sempre su piccole sezioni. Proteggere e coprire le superfici sensibili ai solventi o il vetro prima dell’applicazione. Se utilizzato come protezione per le fughe, applicare solo su fughe pulite, prive di macchie, asciutte e completamente indurite, affinché l’impregnazione possa agire in modo uniforme e non si verifichino alterazioni del colore.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.