®Glutoclean

Olio per mattoni e pavimentazioni

Scheda tecnica

1l / Codice articolo 030903205 / EAN 4250295100909



Intensifica e ravviva i colori senza conferire lucentezza, esaltando così la naturalezza del materiale e la struttura della superficie. Riduce la penetrazione di macchie e sporco. Le superfici porose diventano più resistenti allo sporco e idrorepellenti, risultando quindi più facili da pulire. Per il trattamento iniziale e di manutenzione di sottofondi assorbenti in clinker, pavimentazione, mattoni, ardesia, cotto, lastre di argilla, piastrelle in ceramica non smaltata, lastre spaccate e pressate a secco. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni.

- per clinker, mattoni, lastre in argilla, lastre spaccate e lastre pressate a secco
- intensifica e ravviva il colore
- protegge dallo sporco e dalle macchie
- per interni ed esterni
- 1 l è sufficiente per circa 15 – 20 m²

Area di applicazione

Il ravvivante per colori ravviva la pietra naturale e le superfici porose opache, proteggendole da macchie, sporco e acqua – per interni ed esterni.

Elaborazione

Prima dell'applicazione, la superficie deve essere asciutta, pulita e priva di macchie. Applicare il prodotto per clinker e pavimentazioni in modo sottile e uniforme con un rullo in fibra sintetica a pelo corto o un pennello morbido. Applicare solo la quantità che il supporto è in grado di assorbire (evitare la formazione di pozzanghere). Assorbire eventuali eccedenze con un panno assorbente. In caso di materiali molto assorbenti o porosi, si consiglia di effettuare più applicazioni a intervalli di 15 minuti. Proteggere le superfici trattate dall'esposizione all'umidità per almeno
24 ore.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Non adatto a pavimenti non assorbenti. Le superfici devono essere ben asciutte. Dopo una pulizia approfondita, lasciare asciugare la superficie per almeno 48 ore. Se necessario, effettuare una prova su una zona poco visibile prima dell'applicazione. Temperatura del sottofondo durante l'applicazione da +5 °C a +25 °C. Spegnere il riscaldamento a pavimento almeno 12 ore prima dell'applicazione.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell'opera.