®Glutoclean

Prodotto per la rimozione delle macchie di cemento

Scheda tecnica

1l / Codice articolo 037903074 / EAN 4044899379034



Per la rimozione rapida e senza problemi di residui di cemento, betone e malta, depositi di calcare, efflorescenze e sporco inorganico. Ideale per la pulizia di fine cantiere. Da utilizzare su tutte le superfici resistenti agli acidi, quali piastrelle ceramiche per pareti e pavimenti, lastre in clinker, ceramica grezza, gres porcellanato, rivestimenti in mattoni, argilla e cotto, ardesia, quarzite, lastre in calcestruzzo lavato e pietre naturali prive di calcare come il granito.

- Concentrato
- per superfici resistenti agli acidi
- altamente efficace
- è efficace anche contro i depositi di calcare, le efflorescenze e i residui di malta

Area di applicazione

Per la rimozione rapida e senza problemi di residui di cemento, calcestruzzo e malta, depositi di calcare, efflorescenze e sporco inorganico.

Elaborazione

La superficie sporca va sempre inumidita preventivamente. Applicare il detergente puro o diluito con acqua in rapporto 1:10, a seconda del grado di sporco. Stenderlo con una spazzola o una spugna e lasciarlo agire brevemente. Lavorare su piccole aree alla volta ed evitare che il prodotto si secchi. Rimuovere i residui di sporco sciolti con una spugna o un panno e risciacquare accuratamente con abbondante acqua.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Prima dell'applicazione, verificare sempre la compatibilità con la superficie. Inumidire bene la superficie prima del trattamento, in particolare in corrispondenza delle fughe. Proteggere le superfici adiacenti e rimuovere immediatamente eventuali schizzi. Evitare il contatto con metalli, smalti o oggetti cromati. Le pietre naturali calcaree come marmo, calcare conchilifero, Jura, Solnhofener e travertino sono sensibili agli acidi. L’uso del prodotto può causare danni irreversibili. Prestare attenzione
con diversi tipi di granito (ad es. Kashmir White, diverse varietà di Padang o Crystal Black). Effettuare assolutamente una prova preliminare.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa riflettono la nostra esperienza pratica e le analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse costituiscono solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro ambito di controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all’utente verificare l’idoneità dei prodotti allo scopo previsto nelle specifiche condizioni dell’opera.